



Lichtkoepels & Toebehoren

TARIEF
exclusief BTW
01/05/2012







LICHTKOEPELS.....	pag. 4 - 13
Bolvormige acrylaatkoepels.....	pag. 4 - 5
Bolvormige polycarbonaatkoepels.....	pag. 6 - 7
Bolvormige heatstopkoepels.....	pag. 8 - 9
Bolvormige EP-koepels in acrylaat & polycarbonaat.....	pag. 10 - 11
Piramidevormige acrylaat- & polycarbonaatkoepels.....	pag. 12 - 13



OPSTANDEN.....	pag. 14 - 27
Pvc-opstanden 16/20.....	pag. 14 - 15
Pvc-opstanden 16/00.....	pag. 16 - 17
Pvc-opstanden 30/20.....	pag. 18 - 19
Pvc-opstanden 35/30.....	pag. 20 - 21
Polyester opstanden vierkant & rechthoekig.....	pag. 22 - 23
Polyester opstanden rond & dagkantkokers rond.....	pag. 24
Polyester opstanden - speciale types.....	pag. 25
Metalen opstanden.....	pag. 26 - 27




RAMEN.....	pag. 28 - 33
Skylux® Window met glas NIEUW	pag. 28
Pvc-ramen.....	pag. 29
Aluminiumramen.....	pag. 30 - 31
Ronde ramen in polyester NIEUW	pag. 31
Openingssystemen.....	pag. 32
Bedieningssystemen.....	pag. 33




ELEKTRISCHE DAKTOEGANGSKOEPEL.....	pag. 34 - 35
Met enkele motor.....	pag. 34
Met dubbele motor.....	pag. 35



RWA (rook- en warmteafvoer).....	pag. 36 - 43
Inhoud - Inleiding.....	pag. 36 - 39
Skylux® 160° CE	pag. 40 - 41
Skymax® CE	pag. 42
Centrales Skycom® & Skylux® 160° CE	pag. 43



TOEBEHOREN.....	pag. 44 - 47
Inhoud.....	pag. 44
LED-verlichting.....	pag. 45
Insectengaas.....	pag. 46
Zonwering.....	pag. 47



MONTAGE EN ONDERHOUD.....	pag. 48
ONDERDELEN.....	pag. 49
STANDAARDUITVOERINGEN.....	pag. 50
TECHNISCHE GEGEVENS.....	pag. 50 - 51



Bolvormige lichtkoepel
in acrylaat

Waarom kiezen voor acrylaat lichtkoepels?

Acrylaat wordt ook PMMA (polymeethylmetacrylaat) genoemd en is een zeer transparante en slagvaste kunststof. De slagvastheid van acrylaat is 10x hoger dan die van glas met een vergelijkbare dikte.

Een Skylux® acrylaat lichtkoepel is bestand tegen UV-licht.

Er treedt dus geen verkleuring of verlies van lichttransmissie op in de loop van de tijd.

Standaard uitvoeringen


In de tabel onderaan deze pagina en op pag. 50 vindt u de **standaard schalencombinaties**. Er is een **toeslag van 25 %** voor **niet-standaard schalencombinaties**.

Inbraakbeveiliging


De acrylaat lichtkoepel wordt standaard met de gele inbraakvertragende klipdop uitgerust (pag. 48).

* **NIEUW** verbeterde uitvoering 4-wandige koepel

Skylux® voorziet elke 4-wandige lichtkoepel van een onbreekbare polycarbonaat binnenwand. De koepel is niet alleen zeer goed isolerend, maar bovendien inbraakvertragend en niet afdruipt bij brand. De dubbele afdruiptflens zorgt voor extra stevigheid en een bijkomende waterkering.



BOLVORMIGE ACRYLAATKOEPELS

						
	B DAGMAAT	A OVERMETEN	EW ENKELWANDIG	DW DUBBELWANDIG	3W DRIEWANDIG	4W VIERWANDIG
	30 x 30	46 x 46	53	85	117	
	40 x 40 	56 x 56	52	86	120	
	45 x 45	61 x 61	68	115	162	
	50 x 50 	66 x 66	67	110	153	225
	55 x 55	71 x 71	92	143	194	
	60 x 60 	76 x 76	91	143	195	
	70 x 70 	86 x 86	106	167	228	332
	75 x 75 	91 x 91	118	189	260	381
	80 x 80 	96 x 96	121	192	263	384
	90 x 90 	106 x 106	151	238	325	474
	100 x 100 	116 x 116	153	249	345	507
	105 x 105 	121 x 121	181	288	395	577
	110 x 110 	126 x 126	187	300	413	605
	120 x 120 	136 x 136	218	352	486	713
	130 x 130 	146 x 146	244	396	548	805
	140 x 140 	156 x 156	288	461	634	928
	150 x 150 	166 x 166	383	655	927	
	155 x 155	171 x 171	441	750	1059	
	160 x 160 	176 x 176	427	729	1031	1533
	170 x 170 	186 x 186	491	853	1215	
	180 x 180 	196 x 196	499	863	1227	
	200 x 200	216 x 216	890	1326	1762	
	30 x 80	46 x 96	79	124	169	
	30 x 90	46 x 106	87	141	195	
	30 x 130	46 x 146	114	179	244	
	40 x 70 	56 x 86	73	121	169	
	40 x 100 	56 x 116	116	189	262	
	40 x 130	56 x 146	138	229	320	
	40 x 160	56 x 176	163	273	383	
	40 x 190	56 x 206	187	306	425	
	40 x 220	56 x 236	208	363	518	
	40 x 280	56 x 296	264	447	630	
	45 x 75	61 x 91	110	174	238	
	45 x 105	61 x 121	126	204	282	
	50 x 70 	66 x 86	86	137	188	
	50 x 80 	66 x 96	92	151	210	
	50 x 100	66 x 116	151	238	325	
	50 x 110 	66 x 126	121	197	273	401
	50 x 140	66 x 156	160	254	348	
	50 x 170	66 x 186	178	289	400	
	50 x 200	66 x 216	224	357	490	
	50 x 230	66 x 246	254	417	580	
	60 x 80	76 x 96	123	198	273	
	60 x 90 	76 x 106	118	190	262	
	60 x 120 	76 x 136	144	227	310	
	60 x 130	76 x 146	174	284	394	
	60 x 150	76 x 166	180	304	428	
	60 x 180	76 x 196	209	387	565	
	60 x 200	76 x 216	228	410	592	
	70 x 100 	86 x 116	135	213	291	424
	70 x 130	86 x 146	181	293	405	
	70 x 150	86 x 166	186	300	414	
	70 x 160	86 x 176	215	351	487	
	70 x 200	86 x 216	285	483	681	
	70 x 220	86 x 236	297	506	715	
	75 x 105	91 x 121	163	273	383	
	75 x 125 	91 x 141	167	265	363	
	75 x 165	91 x 181	236	362	488	
	75 x 175 	91 x 191	209	336	463	679
	75 x 225	91 x 241	276	448	620	

	MEEST VOORKOMENDE MATEN
	UIT VOORRAAD LEVERBAAR ANDERE OP AANVRAAG



H : Helder acrylaat

O : Opaal acrylaat


A : Helder polycarbonaat

Standaard schalencombinaties


EW	DW	3W	4W
H	HH	HHH	HHH/A *
O	OO	OHO	HHO/A *

Voor niet-standaard schalencombinaties geldt een prijs toeslag van 25 %.

BOLVORMIGE ACRYLAATKOEPELS



Ronde bolvormige lichtkoepel in acrylaat

						
	B DAGMAAT	A OVERMETEN	EW ENKELWANDIG	DW DUBBELWANDIG	3W DRIEWANDIG	4W VIERWANDIG
	80 x 110 	96 x 126	156	258 ●	360	531
	80 x 130 	96 x 146	174	280 ●	386	566
	80 x 140	96 x 156	215	349	483	
	80 x 160	96 x 176	202	327	452	
	80 x 170	96 x 186	224	359 ●	494	
	80 x 180 	96 x 196	226	360 ●	494	
	80 x 200	96 x 216	278	467	656	
	80 x 220 	96 x 236	273	462 ●	651	
	80 x 230	96 x 246	297	532 ●	767	
	80 x 250	96 x 266	422	704	986	
	80 x 280	96 x 296	427	731 ●	1035	
	90 x 120 	106 x 136	179	290 ●	401	589
	90 x 150 	106 x 166	216	348 ●	480	
	90 x 180	106 x 196	284	480	676	
	90 x 210	106 x 226	307	535	763	
	100 x 130 	116 x 146	201	318 ●	435	635
	100 x 150 	116 x 166	227	364 ●	501	
	100 x 160 	116 x 176	232	368 ●	504 ●	736
	100 x 190	116 x 206	350	626	902	
	100 x 200 	116 x 216	281	475 ●	669 ●	992
	100 x 220 	116 x 236	323	549 ●	775	1151
	100 x 230	116 x 246	357	644	931	
	100 x 250	116 x 266	455	770 ●	1085	
	100 x 280	116 x 296	518	874	1230	
	105 x 165	121 x 181	287	523	759	
	105 x 225	121 x 241	469	770	1071	
	110 x 140	126 x 156	249	467	685	
	110 x 170 	126 x 186	254	416 ●	578	
	110 x 230	126 x 246	454	761 ●	1068	
	120 x 140	136 x 156	269	498	727	
120 x 150	136 x 166	357	599	841		
120 x 180	136 x 196	403	690 ●	977		
120 x 210	136 x 226	454	776	1098		
120 x 240	136 x 256	511	882	1253		
130 x 160 	146 x 176	363	625 ●	887		
130 x 190	146 x 206	437	747 ●	1057		
130 x 200	146 x 216	453	773 ●	1093		
130 x 220 	146 x 236	462	792 ●	1122		
130 x 230 	146 x 246	505	867 ●	1229		
130 x 250 	146 x 266	511	882 ●	1253		
130 x 280 	146 x 296	578	993 ●	1408		
145 x 170	161 x 186	481	816	1151		
160 x 200	176 x 216	532	911 ●	1290		
160 x 220	176 x 236	569	977 ●	1385		
160 x 230	176 x 246	588	1057	1526		
160 x 250	176 x 266	630	1087 ●	1544		
160 x 280	176 x 296	716	1224 ●	1732		
	Ø 40	Ø 56	72	122 ●	172	
	Ø 50	Ø 66	74	127 ●	180	
	Ø 60	Ø 76	114	178 ●	242	
	Ø 70	Ø 86	123	198 ●	273	
	Ø 80	Ø 96	140	229 ●	318	
	Ø 90	Ø 106	167	273 ●	379	
	Ø 100	Ø 116	195	314 ●	433	
	Ø 110	Ø 126	215	351 ●	487	
	Ø 120	Ø 136	228	372 ●	516	
	Ø 130	Ø 146	267	438 ●	609	
	Ø 140	Ø 156	313	521 ●	729	
	Ø 160	Ø 176	472	824 ●	1176	
	Ø 170	Ø 186	546	960	1374	

Technische waarden

- ✓ Enkelwandige koepel:
Ug-waarde 5,36 W/m²K
Lichttransmissie
helder 90% (glas=90%)
opaal 83%
 - ✓ Dubbelwandige koepel:
Ug-waarde 2,68 W/m²K
Lichttransmissie
helder 81%
opaal 69%
 - ✓ Driewandige koepel:
Ug-waarde 1,70 W/m²K
Lichttransmissie
helder 73%
opaal 62%
 - ✓ Vierwandige koepel:
Ug-waarde 1,37 W/m²K
Lichttransmissie
helder 64%
opaal 59%
- overzicht normen: pag. 51

Attesten

De Skylux® PMMA heeft een CE-goedkeuring volgens EN 1873 (alle CE-performanties op aanvraag). Brandattest: Euroklasse E (EN13501-1)

Gebruik steeds de A-maat (= B-maat + 16 cm) voor bestellingen van koepels.

CE
EN 1873



H : Helder acrylaat
O : Opaal acrylaat
A : Helder polycarbonaat

Standaard schalencombinaties

Standaard schalencombinaties			NIEUW
EW	DW	3W	4W
H	HH	HHH	HHH/A *
O	OO	OHO	HHO/A *

- ☒ MEEST VOORKOMENDE MATEN
- UIT VOORRAAD LEVERBAAR ANDERE OP AANVRAAG

Voor niet-standaard schalencombinaties geldt een prijs toeslag van 25 %.

Polycarbonaat is 250 x
slagvaster dan glas



BOLVORMIGE POLYCARBONAATKOEPELS

Waarom kiezen voor pantserkoepels?

De pantserkoepel heeft een buitenschaal van polycarbonaat. Polycarbonaat is slagvast en zeer transparant.

Een Skylux® polycarbonaat lichtkoepel is altijd voorzien van een UV-beschermende coëxtrusielaag. Daardoor blijft de koepel haar kleur en lichttransmissie behouden.

Standaard uitvoeringen

In de tabel onderaan deze pagina en op pag. 50 vindt u de **standaard schalencombinaties**. Er is een **toeslag van 25 %** voor **niet-standaard schalencombinaties**.

Inbraakbeveiliging


De slagvastheid van polycarbonaat is 250x hoger dan die van glas (vandaar de naam pantserkoepel).

De polycarbonaat lichtkoepel wordt standaard met de **rode** inbraakvertragende klipdop, inbraakvertragend metaalkapje en universele one-way schroef uitgerust (pag. 48).

* **NIEUW** verbeterde uitvoering 4-wandige koepel

Skylux® voorziet elke 4-wandige lichtkoepel van een onbreekbare polycarbonaat binnenwand. De koepel is niet alleen zeer goed isolerend, maar bovendien inbraakvertragend en niet afdruipt bij brand. De dubbele afdruiptflens zorgt voor extra stevigheid en een bijkomende waterkering.



						
	B DAGMAAT	A OVERMETEN	EW ENKELWANDIG	DW DUBBELWANDIG AH / AO AA / AD	3W DRIEWANDIG	4W VIERWANDIG
	30 x 30	46 x 46	96	128	160	
	40 x 40 	56 x 56	102	136 ●	170	
	45 x 45	61 x 61	134	181	228	
	50 x 50 	66 x 66	111	154 ●	197	276
	55 x 55	71 x 71	174	225	276	
	60 x 60 	76 x 76	139	191 ●	243	
	70 x 70 	86 x 86	165	226 ●	287	400
	75 x 75 	91 x 91	182	253 ●	324	454
	80 x 80 	96 x 96	192	263 ●	334	466
	90 x 90 	106 x 106	234	321 ●	408	569
	100 x 100 	116 x 116	266	362 ● 501	458	637
	105 x 105 	121 x 121	287	394 545	501	699
	110 x 110 	126 x 126	310	423 ● 583	536	746
	120 x 120 	136 x 136	382	516 ● 739	650	902
	130 x 130 	146 x 146	445	597 ● 797	749	1036
	140 x 140 	156 x 156	529	702 ●	875	1205
	150 x 150 	166 x 166	536	808	1080	
	155 x 155	171 x 171	560	869	1178	
	160 x 160 	176 x 176	536	838	1140	1658
	170 x 170 	186 x 186	576	938	1300	
	180 x 180 	196 x 196	589	953	1317	
	200 x 200	216 x 216	1202	1638	2074	
	30 x 80	46 x 96	145	190	235	
	30 x 90	46 x 106	153	207	261	
	30 x 130	46 x 146	212	277	342	
	40 x 70 	56 x 86	117	165 ●	213	
	40 x 100 	56 x 116	153	226 ●	299	
	40 x 130	56 x 146	220	311	402	
	40 x 160	56 x 176	248	358	468	
	40 x 190	56 x 206	259	378	497	
	40 x 220	56 x 236	342	497	652	
	40 x 280	56 x 296	372	555	738	
	45 x 75	61 x 91	195	259	323	
	45 x 105	61 x 121	221	299	377	
	50 x 70 	66 x 86	188	239	290	
	50 x 80 	66 x 96	135	194 ●	253	
	50 x 100	66 x 116	219	306	393	
	50 x 110 	66 x 126	185	261 ●	337	475
	50 x 140	66 x 156	214	308	402	
	50 x 170	66 x 186	290	401	512	
	50 x 200	66 x 216	332	465	598	
	50 x 230	66 x 246	395	558	721	
	60 x 80	76 x 96	202	277	352	
	60 x 90 	76 x 106	201	273	345	
	60 x 120 	76 x 136	268	351	434	
	60 x 130	76 x 146	309	419	529	
	60 x 150	76 x 166	318	442	566	
	60 x 180	76 x 196	400	578	756	
	60 x 200	76 x 216	479	661	843	
	70 x 100 	86 x 116	207	285 ●	363	507
	70 x 130	86 x 146	283	395	507	
	70 x 150	86 x 166	318	432	546	
	70 x 160	86 x 176	339	475	611	
	70 x 200	86 x 216	501	699	897	
	70 x 220	86 x 236	522	731	940	
	75 x 105	91 x 121	323	433	543	
	75 x 125 	91 x 141	317	415 ●	513	
	75 x 165	91 x 181	395	521	647	
	75 x 175 	91 x 191	431	558 ●	685	934
	75 x 225	91 x 241	606	778	950	



A : Helder polycarbonaat

H : Helder acrylaat

O : Opaal acrylaat

D : Opaal polycarbonaat

Standaard schalencombinaties

EW	DW	3W	4W
A	AH	AA	AHH 
-	AO	AD	AHO 

Voor niet-standaard schalencombinaties geldt een prijstoeslag van 25 %.

 MEEST VOORKOMENDE MATEN

● UIT VOORRAAD LEVERBAAR
ANDERE OP AANVRAAG

BOLVORMIGE POLYCARBONAATKOEPELS



	B DAGMAAT	A OVERMETEN	EW ENKELWANDIG	DW DUBBELWANDIG AH / AO AA / AD	3W DRIEWANDIG	4W VIERWANDIG
	80 x 110	96 x 126	244	346	448	633
	80 x 130	96 x 146	285	391	497	693
	80 x 140	96 x 156	371	505	639	
	80 x 160	96 x 176	372	497	622	
	80 x 170	96 x 186	375	510	645	
	80 x 180	96 x 196	472	606	740	
	80 x 200	96 x 216	512	701	890	
	80 x 220	96 x 236	491	680	869	
	80 x 230	96 x 246	611	846	1081	
	80 x 250	96 x 266	613	895	1177	
	80 x 280	96 x 296	660	964	1268	
	90 x 120	106 x 136	358	469	580	795
	90 x 150	106 x 166	347	479	611	
	90 x 180	106 x 196	470	666	862	
	90 x 210	106 x 226	606	834	1062	
	100 x 130	116 x 146	348	465	582	804
	100 x 150	116 x 166	364	501	638	
	100 x 160	116 x 176	372	508	644	897
	100 x 190	116 x 206	614	890	1166	
	100 x 200	116 x 216	496	690	884	1240
	100 x 220	116 x 236	641	867	1093	1517
	100 x 230	116 x 246	670	957	1244	
	100 x 250	116 x 266	680	995	1310	
	100 x 280	116 x 296	725	1081	1437	
	105 x 165	121 x 181	394	630	866	
	105 x 225	121 x 241	763	1064	1321	1365
	110 x 140	126 x 156	496	714	959	932
	110 x 170	126 x 186	419	581	812	743
	110 x 230	126 x 246	694	1001	1214	1308
	120 x 140	136 x 156	571	800	1093	1029
	120 x 150	136 x 166	578	820	1110	1062
	120 x 180	136 x 196	718	1005	1386	1292
	120 x 210	136 x 226	727	1049	1427	1371
	120 x 240	136 x 256	865	1236	1607	
	130 x 160	146 x 176	683	945	1321	1207
	130 x 190	146 x 206	730	1040	1405	1350
	130 x 200	146 x 216	731	1051	1405	1371
	130 x 220	146 x 236	733	1063	1412	1393
	130 x 230	146 x 246	738	1100	1423	1462
	130 x 250	146 x 266	749	1120	1491	
	130 x 280	146 x 296	775	1190	1605	
	145 x 170	161 x 186	635	970	1305	
	160 x 200	176 x 216	930	1309	1688	
	160 x 220	176 x 236	940	1348	1756	
	160 x 230	176 x 246	944	1413	1882	
	160 x 250	176 x 266	948	1405	1862	
	160 x 280	176 x 296	955	1463	1971	
	Ø 40	Ø 56	112	162	212	
	Ø 50	Ø 66	162	215	268	
	Ø 60	Ø 76	176	240	304	
	Ø 70	Ø 86	201	276	351	
	Ø 80	Ø 96	235	324	413	
	Ø 90	Ø 106	268	374	480	
	Ø 100	Ø 116	315	434	553	
	Ø 110	Ø 126	397	533	669	
	Ø 120	Ø 136	392	536	680	
	Ø 130	Ø 146	473	644	815	
	Ø 140	Ø 156	537	745	953	
	Ø 160	Ø 176	644	996	1348	
	Ø 170	Ø 186	783	1197	1611	



A : Helder polycarbonaat
H : Helder acrylaat
O : Opaal acrylaat
D : Opaal polycarbonaat

Standaard schalencombinaties

EW	DW		3W	4W
A	AH	AA	AHH	AHH/A *
-	AO	AD	AOO	AHO/A *

NIEUW

Voor niet-standaard schalencombinaties geldt een prijstoeslag van 25 %.

Technische waarden

- ✓ Enkelwandige koepel:
Ug-waarde 5,36 W/m²K
Lichttransmissie
helder 88%
 - ✓ Dubbelwandige koepel:
Ug-waarde 2,68 W/m²K
Lichttransmissie
helder 79%
opaal 73%
 - ✓ Driewandige koepel:
Ug-waarde 1,70 W/m²K
Lichttransmissie
helder 71%
opaal 61%
 - ✓ Vierwandige koepel:
Ug-waarde 1,37 W/m²K
Lichttransmissie
helder 63%
opaal 58%
- overzicht normen: pag. 51

Attesten


De Skylux® PC heeft een CE-goedkeuring volgens EN 1873 (alle CE-performanties op aanvraag), een BBA certificaat (UK) en een 1200 Joule impact certificaat CEBTP D313.9.823.1/2
Brandattest:
- polycarbonaatschalen: Euroklasse B, s1, d0 (EN 13501-1)
- acrylaatschalen: Euroklasse E (EN 13501-1)

Gebruik steeds de A-maat (= B-maat + 16 cm) voor bestellingen van koepels.



EN 1873

- ☒ MEEST VOORKOMENDE MATEN
- UIT VOORRAAD LEVERBAAR ANDERE OP AANVRAAG



Heatstop lichtkoepel

BOLVORMIGE HEATSTOPKOEPELS

Waarom kiezen voor PC Heatstop lichtkoepels?

PC Heatstop is een hoogtechnologisch product dat selectief stralen uit het zonlicht tegenhoudt.

Het zonlicht bevat onder meer onzichtbare infraroodstralen, gaat over in zichtbaar rood, oranje naar geel, groen, blauw, indigo, violet en naar ultraviolet.

De infraroodstralen zijn verantwoordelijk voor de opwarming en worden door de PC Heatstop koepel tegengehouden.

Zo wordt er 47% van de warmtestralen teruggekaatst en krijg je een gevoelige vermindering van de opwarming bij rechtstreeks zonlicht op de koepel. Een heldere koepel reflecteert ongeveer 25% van de warmtestralen.

De PC Heatstop is gëxtrudeerd in de massa van de buitenste polycarbonaat koepelschaal (lichtblauwe tint). Zo komt het dat deze PC Heatstoplaag niet verdwijnt door verwerking of veroudering. Haar werking blijft onveranderd door de tijd heen.

Standaard uitvoeringen ⚠

In de tabel onderaan deze pagina en op pag. 50 vindt u de **standaard schalencombinaties**. Een heatstop-koepel is te verkrijgen in lichtblauw transparant (TH) of lichtblauw opaal (TO). Er is een **toeslag van 25 %** voor **niet-standaard schalencombinaties**.

Inbraakbeveiliging

De slagvastheid van polycarbonaat is 250x hoger dan die van glas (vandaar de naam pantserkoepel). De Heatstop lichtkoepel wordt standaard met de **rode** inbraakvertragende klipdop, inbraakvertragend metaalkapje en universele one-way schroef uitgerust (pag. 48).

Tip

Een opale binnenwand zorgt voor een egale lichtspreiding.

	B DAGMAAT		A OVERMETEN	EW ENKELWANDIG	DW DUBBELWANDIG	3W DRIEWANDIG	4W VIERWANDIG
	30 x 30		46 x 46	114	146	178	297
	40 x 40	☒	56 x 56	120	154	188	
	45 x 45		61 x 61	158	205	252	
	50 x 50	☒	66 x 66	129	172	215	
	55 x 55		71 x 71	205	256	307	
	60 x 60	☒	76 x 76	164	216	268	434
	70 x 70	☒	86 x 86	194	255	316	
	75 x 75	☒	91 x 91	211	282	353	
	80 x 80	☒	96 x 96	225	296	367	
	90 x 90	☒	106 x 106	276	363	450	
	100 x 100	☒	116 x 116	312	408	504	618
	105 x 105	☒	121 x 121	336	443	550	
	110 x 110	☒	126 x 126	363	476	589	
	120 x 120	☒	136 x 136	447	581	715	
	130 x 130	☒	146 x 146	521	673	825	
	140 x 140	☒	156 x 156	618	791	964	1124
	150 x 150	☒	166 x 166	629	901	1173	
155 x 155		171 x 171	657	966	1275		
160 x 160	☒	176 x 176	629	931	1233	1765	
170 x 170	☒	186 x 186	675	1037	1399		
180 x 180	☒	196 x 196	689	1053	1417		
	30 x 80		46 x 96	171	216	261	508
	30 x 90		46 x 106	178	232	286	
	30 x 130		46 x 146	249	314	379	
	40 x 70	☒	56 x 86	136	184	232	
	40 x 100	☒	56 x 116	178	251	324	
	40 x 130		56 x 146	259	350	441	549
	40 x 160		56 x 176	291	401	511	
	40 x 190		56 x 206	304	423	542	
	40 x 220		56 x 236	403	558	713	
	40 x 280		56 x 296	435	618	801	
	45 x 75		61 x 91	228	292	356	1019
	45 x 105		61 x 121	261	339	417	
	50 x 70	☒	66 x 86	220	271	322	
	50 x 80	☒	66 x 96	158	217	276	
	50 x 100		66 x 116	258	345	432	
	50 x 110	☒	66 x 126	214	290	366	508
	50 x 140		66 x 156	250	344	438	
	50 x 170		66 x 186	339	450	561	
	50 x 200		66 x 216	389	522	655	
	50 x 230		66 x 246	462	625	788	
	60 x 80		76 x 96	237	312	387	549
	60 x 90	☒	76 x 106	234	306	378	
	60 x 120	☒	76 x 136	314	397	480	
	60 x 130		76 x 146	361	471	581	
	60 x 150		76 x 166	371	495	619	
	60 x 180		76 x 196	469	647	825	549
	60 x 200		76 x 216	560	742	924	
	70 x 100	☒	86 x 116	243	321	399	
	70 x 130		86 x 146	331	443	555	
	70 x 150		86 x 166	371	485	599	
	70 x 160		86 x 176	397	533	669	1019
	70 x 200		86 x 216	588	786	984	
	70 x 220		86 x 236	612	821	1030	
	75 x 105		91 x 121	378	488	598	
	75 x 125	☒	91 x 141	371	469	567	
	75 x 165		91 x 181	462	588	714	1019
75 x 175	☒	91 x 191	505	632	759		
75 x 225		91 x 241	710	882	1054		



EN 1873

MEEST VOORKOMENDE MATEN



T : Heatstop polycarbonaat

H : Helder acrylaat

O : Opaal acrylaat

A : Helder polycarbonaat

Standaard schalencombinaties



Standaard schalencombinaties			NIEUW
EW	DW	3W	4W
T	TH	THH	THH A *
-	TO	TOO	THO A *

Voor niet-standaard schalencombinaties geldt een prijstoeslag van 25 %.

BOLVORMIGE HEATSTOPKOEPELS




Heatstop lichtkoepel

						
	B DAGMAAT	A OVERMETEN	EW ENKELWANDIG	DW DUBBELWANDIG	3W DRIEWANDIG	4W VIERWANDIG
□	80 x 110	96 x 126	286	388	490	681
	80 x 130	96 x 146	334	440	546	750
	80 x 140	96 x 156	434	568	702	
	80 x 160	96 x 176	435	560	685	
	80 x 170	96 x 186	437	572	707	
	80 x 180	96 x 196	553	687	821	
	80 x 200	96 x 216	599	788	977	
	80 x 220	96 x 236	576	765	954	
	80 x 230	96 x 246	714	949	1184	
	80 x 250	96 x 266	717	999	1281	
	80 x 280	96 x 296	775	1079	1383	
	90 x 120	106 x 136	418	529	640	864
	90 x 150	106 x 166	406	538	670	
	90 x 180	106 x 196	550	746	942	
	90 x 210	106 x 226	710	938	1166	
	100 x 130	116 x 146	408	525	642	873
	100 x 150	116 x 166	429	566	703	
	100 x 160	116 x 176	435	571	707	969
	100 x 190	116 x 206	718	994	1270	
	100 x 200	116 x 216	582	776	970	1339
	100 x 220	116 x 236	751	977	1203	1643
	100 x 230	116 x 246	785	1072	1359	
	100 x 250	116 x 266	796	1111	1426	
	100 x 280	116 x 296	841	1197	1553	
	105 x 165	121 x 181	461	697	933	
	105 x 225	121 x 241	891	1192	1493	
	110 x 140	126 x 156	581	799	1017	
	110 x 170	126 x 186	491	653	815	
	110 x 230	126 x 246	813	1120	1427	
	120 x 140	136 x 156	669	898	1127	
	120 x 150	136 x 166	676	918	1160	
	120 x 180	136 x 196	842	1129	1416	
	120 x 210	136 x 226	851	1173	1495	
	120 x 240	136 x 256	1012	1383	1754	
	130 x 160	146 x 176	798	1060	1322	
	130 x 190	146 x 206	854	1164	1474	
	130 x 200	146 x 216	857	1177	1497	
	130 x 220	146 x 236	859	1189	1519	
	130 x 230	146 x 246	867	1229	1591	
	130 x 250	146 x 266	876	1247	1618	
	130 x 280	146 x 296	907	1322	1737	
	145 x 170	161 x 186	745	1080	1415	
	160 x 200	176 x 216	1090	1469	1848	
	160 x 220	176 x 236	1101	1509	1917	
	160 x 230	176 x 246	1104	1573	2042	
	160 x 250	176 x 266	1110	1567	2024	
	160 x 280	176 x 296	1114	1622	2130	
○	Ø 40	Ø 56	130	180	230	
	Ø 50	Ø 66	191	244	297	
	Ø 60	Ø 76	206	270	334	
	Ø 70	Ø 86	236	311	386	
	Ø 80	Ø 96	273	362	451	
	Ø 90	Ø 106	313	419	525	
	Ø 100	Ø 116	369	488	607	
	Ø 110	Ø 126	465	601	737	
	Ø 120	Ø 136	460	604	748	
	Ø 130	Ø 146	553	724	895	
	Ø 140	Ø 156	630	838	1046	
	Ø 160	Ø 176	754	1106	1458	
	Ø 170	Ø 186	916	1330	1744	

* NIEUW verbeterde uitvoering 4-wandige koepel

Skylux® voorziet elke 4-wandige lichtkoepel van een onbreekbare polycarbonaat binnenwand. De koepel is niet alleen zeer goed isolerend, maar bovendien inbraakvertragend en niet afdruipt bij brand. De dubbele afdruipt zorgt voor extra stevigheid en een bijkomende waterkering.



Technische waarden

- ✓ Enkelwandige koepel:
Ug-waarde 5,36 W/m²K
Lichttransmissie
heatstop 55%
- ✓ Dubbelwandige koepel:
Ug-waarde 2,68 W/m²K
Lichttransmissie
heatstop-helder 50%
heatstop-opaal 46%
- ✓ Driewandige koepel:
Ug-waarde 1,70 W/m²K
Lichttransmissie
heatstop-helder 45%
heatstop-opaal 38%
- ✓ Vierwandige koepel:
Ug-waarde 1,37 W/m²K
Lichttransmissie
heatstop-helder 39%
heatstop-opaal 36%

overzicht normen: pag. 51

Attesten

De Skylux® PC heeft een CE-goedkeuring volgens EN 1873, een BBA certificaat (UK) en een 1200 Joule impact certificaat CEBTP D313.9.823.1/2
Brandattest:
- polycarbonaatschalen: Euroklasse B, s1, d0 (EN 13501-1)
- acrylaatschalen: Euroklasse E (EN 13501-1)

Gebruik steeds de A-maat (= B-maat + 16 cm) voor bestellingen van koepels.




T : Heatstop polycarbonaat
H : Helder acrylaat
O : Opaal acrylaat
A : Helder polycarbonaat

Standaard schalencombinaties

			NIEUW
EW	DW	3W	4W
T	TH	THH	THH/A *
-	TO	TOO	THO/A *

☒ MEEST VOORKOMENDE MATEN

Voor niet-standaard schalencombinaties geldt een prijstoeslag van 25 %.



EP-koepel

BOLVORMIGE EP-KOEPELS IN ACRYLAAT

Waarom kiezen voor acrylaat EP-lichtkoepels?

Acrylaat wordt ook PMMA (polymethylmetacrylaat) genoemd en is een zeer transparante en slagvaste kunststof.

EP staat voor Energy Profit. Skylux® biedt met zijn EP koepels een oplossing voor gebouwen met hoge isolatie-vereisten. De EP koepel is een superisolerende koepel en bestaat in 2 uitvoeringen: de EP 10 en de EP 16. Deze koepels hebben een Ug-waarde van respectievelijk 1,23 W/m²K en 0,90 W/m²K en voldoen aan de nieuwe EPB-regelgeving. Een Skylux® acrylaat EP-lichtkoepel is volledig bestand tegen UV licht. Er treedt dus geen verkleuring of verlies van lichttransmissie op in de loop der tijd.

Standaard uitvoeringen

In de tabel onderaan deze pagina en op pag. 50 vindt u de **standaard schalencombinaties**. Er is een **toeslag van 25 %** voor **niet-standaard schalencombinaties**.

Inbraakbeveiliging

De acrylaat EP-lichtkoepel wordt standaard met de gele inbraakvertragende klipdop uitgerust (pag. 48).

* Skylux® voorziet elke EP16 lichtkoepel van een onbreekbare polycarbonaat binnenwand. De koepel is niet alleen zeer goed isolerend, maar bovendien inbraakvertragend en niet afdruipt bij brand. De dubbele afdruiptflens zorgt voor extra stevigheid en een bijkomende waterkering.

Technische waarden

	EP10	EP16
Aantal wanden	6	9
Ug-waarde (W/m²K)	1,23	0,90
Lichttransmissie	51%	39%
overzicht normen: pag. 51		

Attesten

De Skylux® PMMA heeft een CE-goedkeuring volgens EN 1873. Brandattest: Euroklasse E (EN 13501-1)




H : Helder acrylaat
E : 4-wandige heldere SPC plaat 10 mm
U : 6-wandige heldere SPC plaat 16 mm
O : Opaal acrylaat
A : Helder polycarbonaat

Standaard schalencombinaties


EP10 (6 W)	EP16 (9 W)
HEO	HUC(A*)
	NIEUW

Voor niet-standaard schalencombinaties geldt een prijs toeslag van 25 %.


				
	B DAGMAAT	A OVERMETEN	EP10 *	EP16 ♦
	40 x 40	56 x 56	149	230
	50 x 50	66 x 66	193	298
	60 x 60	76 x 76	241	368
	70 x 70	86 x 86	291	443
	75 x 75	91 x 91	322	492
	80 x 80	96 x 96	325	496
	90 x 90	106 x 106	404	616
	100 x 100	116 x 116	442	679
	105 x 105	121 x 121	490	750
	110 x 110	126 x 126	511	783
	120 x 120	136 x 136	628	963
	130 x 130	146 x 146	676	1040
	140 x 140	156 x 156	755	1158
	160 x 160	176 x 176	1139	1784
	180 x 180	196 x 196	1309	2063
	70 x 100	86 x 116	364	555
	80 x 130	96 x 146	514	785
	100 x 130	116 x 146	596	906
	100 x 160	116 x 176	640	978
	100 x 200	116 x 216	844	1309


* Leveringstermijn : 1 week

♦ Leveringstermijn op aanvraag



BOLVORMIGE EP-KOEPELS IN POLYCARBONAAT



					
	B DAGMAAT	A OVERMETEN		EP10 *	EP16 ◇
	40 x 40	56 x 56		199	288
	50 x 50	66 x 66		237	348
	60 x 60	76 x 76		289	423
	70 x 70	86 x 86		350	511
	75 x 75	91 x 91		386	566
	80 x 80	96 x 96		396	577
	90 x 90	106 x 106		487	712
	100 x 100	116 x 116		555	808
	105 x 105	121 x 121		596	872
	110 x 110	126 x 126		634	925
	120 x 120	136 x 136		792	1151
	130 x 130	146 x 146		877	1271
	140 x 140	156 x 156		996	1435
	160 x 160	176 x 176		1248	1909
	180 x 180	196 x 196		1399	2167
	70 x 100	86 x 116		436	638
	80 x 130	96 x 146		625	913
	100 x 130	116 x 146		743	1075
	100 x 160	116 x 176		780	1139
	100 x 200	116 x 216		1059	1556

* Leveringstermijn : 1 week

◇ Leveringstermijn op aanvraag

Waarom kiezen voor polycarbonaat EP-lichtkoepels?

EP staat voor Energy Profit. Skylux® biedt met zijn EP koepels een oplossing voor gebouwen met hoge isolatie-vereisten. De EP koepel is een superisolerende koepel en bestaat in 2 uitvoeringen: de EP 10 en de EP 16. Deze koepels hebben een Ug-waarde van respectievelijk 1,23 W/m²K en 0,90 W/m²K en voldoen aan de nieuwe EPB-regelgeving.

Standaard uitvoeringen ⚠

In de tabel onderaan deze pagina en op pag. 50 vindt u de **standaard schalencombinaties**. Er is een **toeslag van 25 %** voor **niet-standaard schalencombinaties**.

Inbraakbeveiliging

Polycarbonaat wordt ook PC genoemd. De slagvastheid van polycarbonaat is 250 x hoger dan die van glas. Vandaar ook de naam pantserkoepel.

De polycarbonaat EP-lichtkoepel wordt standaard met de **rode** inbraakvertragende klipdop uitgerust (pag. 48).

* Skylux® voorziet elke EP16 lichtkoepel van een onbreekbare polycarbonaat binnenwand. De koepel is niet alleen zeer goed isolerend, maar bovendien inbraakvertragend en niet afdruipt bij brand. De dubbele afdruiptflens zorgt voor extra stevigheid en een bijkomende waterkering.


Technische waarden

	EP10	EP16
Aantal wanden	6	9
Ug-waarde (W/m²K)	1,23	0,90
Lichttransmissie	50%	39%
overzicht normen: pag. 51		

Attesten

De Skylux® PC heeft een CE-goedkeuring volgens EN 1873 en een 1200 Joule impact certificaat CEBTP D313.9.823.1/2
Brandattest: Euroklasse E (EN 13501-1)

Gebruik steeds de A-maat (= B-maat + 16 cm) voor bestellingen van koepels.



A : Helder polycarbonaat

E : 4-wandige heldere SPC plaat 10 mm

U : 6-wandige heldere SPC plaat 16 mm

O : Opaal acrylaat

Standaard schalencombinaties

EP10 (6 W)	EP16 (9 W)
AEO	AUC(A*)
	NIEUW

Voor niet-standaard schalencombinaties geldt een prijstoeslag van 25 %.





Piramidevormige lichtkoepel in acrylaat

Waarom kiezen voor piramidevormige acrylaat lichtkoepels?

De piramidevormige lichtkoepel wordt vooral gekozen voor het esthetisch aspect.

Hij geeft een fraai uitzicht aan het volledige dak.

Standaard uitvoeringen

De meest **courante afmetingen** worden aangegeven met . In de tabel onderaan deze pagina en op pag. 50 vindt u de **standaard schalencombinaties**. Er is een **toeslag van 25 %** voor **niet-standaard schalencombinaties**.

Inbraakbeveiliging

De slagvastheid van acrylaat is 10 x hoger dan die van glas met een vergelijkbare dikte.

De acrylaat lichtkoepel wordt standaard met de **gele** inbraakvertragende klipdop uitgerust (pag. 48).

Technische waarden

✓ Enkelwandige koepel:

Ug-waarde 5,36 W/m²K
Lichttransmissie
helder 90% (glas=90%)
opaal 83%

✓ Dubbelwandige koepel:

Ug-waarde 2,68 W/m²K
Lichttransmissie
helder 81%
opaal 69%

✓ Driewandige koepel:

Ug-waarde 1,70 W/m²K
Lichttransmissie
helder 73%
opaal 62%

overzicht normen: pag. 51

Attesten

De Skylux® PMMA heeft een CE-goedkeuring volgens EN 1873 (alle CE-performanties op aanvraag) en beschikt over een BBA certificaat (UK).


Brandattest: Euroklasse E (EN 13501-1)



EN 1873

	MEEST VOORKOMENDE MATEN
	UIT VOORRAAD LEVERBAAR ANDERE OP AANVRAAG

PIRAMIDEVORMIGE ACRYLAATKOEPELS

							
	B DAGMAAT		A OVERMETEN	EW ENKELWANDIG	DW DUBBELWANDIG	3W DRIEWANDIG	
	40 x 40		56 x 56	62	103	● 144	
	50 x 50		66 x 66	80	132	● 184	
	60 x 60		76 x 76	109	171	● 233	
	70 x 70		86 x 86	127	201	● 275	
	75 x 75		91 x 91	142	225	● 308	
	80 x 80		96 x 96	146	229	● 312	
	90 x 90		106 x 106	182	285	● 388	
	100 x 100		116 x 116	184	300	● 416	
	110 x 110		126 x 126	225	361	● 497	
	120 x 120		136 x 136	261	423	● 585	
	130 x 130		146 x 146	292	475	● 658	
	140 x 140		156 x 156	346	555	● 764	
	150 x 150		166 x 166	460	786	1112	
	160 x 160		176 x 176	511	873	1235	
	180 x 180		196 x 196	599	1036	1473	
	200 x 200		216 x 216	1067	1589	● 2111	
		40 x 70		56 x 86	88	145	● 202
		40 x 100		56 x 116	138	226	● 314
50 x 80			66 x 96	110	181	● 252	
50 x 110			66 x 126	146	237	● 328	
60 x 90			76 x 106	184	292	● 400	
60 x 120			76 x 136	224	353	● 482	
70 x 100			86 x 116	163	257	● 351	
75 x 125			91 x 141	200	318	● 436	
75 x 175			91 x 191	250	402	● 554	
80 x 110			96 x 126	188	310	● 432	
80 x 130			96 x 146	210	337	● 464	
80 x 180			96 x 196	271	433	● 595	
100 x 130			116 x 146	241	381	● 521	
100 x 160			116 x 176	279	443	● 607	
100 x 200			116 x 216	338	570	● 802	
100 x 220			116 x 236	388	659	● 930	
110 x 170			126 x 186	305	498	● 691	
130 x 230			146 x 246	606	1040	● 1474	

Standaard schalencombinaties

EW	DW	3W
H	HH	HHH
O	OO	OHO



H : Helder acrylaat

O : Opaal acrylaat

Voor niet-standaard schalencombinaties geldt een prijstoeslag van 25 %.

PIRAMIDEVORMIGE POLYCARBONAATKOEPELS



Piramidevormige lichtkoepel in polycarbonaat

B DAGMAAT			A OVERMETEN			EW ENKELWANDIG	DW DUBBELWANDIG	3W DRIEWANDIG
40 x 40	☒	56 x 56	133	174	●	215		
50 x 50	☒	66 x 66	144	196	●	248		
60 x 60	☒	76 x 76	182	244	●	306		
70 x 70	☒	86 x 86	214	288	●	362		
75 x 75	☒	91 x 91	235	318	●	401		
80 x 80	☒	96 x 96	249	332	●	415		
90 x 90	☒	106 x 106	305	408	●	511		
100 x 100	☒	116 x 116	347	463	●	579		
110 x 110	☒	126 x 126	403	539	●	675		
120 x 120	☒	136 x 136	496	658	●	820		
130 x 130	☒	146 x 146	579	762	●	945		
140 x 140	☒	156 x 156	687	896	●	1105		
40 x 70	☒	56 x 86	152	209	●	266		
40 x 100	☒	56 x 116	200	288	●	376		
50 x 80	☒	66 x 96	175	246	●	317		
50 x 110	☒	66 x 126	241	332	●	423		
70 x 100	☒	86 x 116	269	363	●	457		
75 x 125	☒	91 x 141	412	530	●	648		
75 x 175	☒	91 x 191	561	713	●	865		
80 x 110	☒	96 x 126	318	440	●	562		
80 x 130	☒	96 x 146	370	497	●	624		
80 x 180	☒	96 x 196	613	775	●	937		
100 x 130	☒	116 x 146	453	593	●	733		
100 x 160	☒	116 x 176	484	648	●	812		
100 x 200	☒	116 x 216	645	877	●	1109		
100 x 220	☒	116 x 236	834	1105	●	1376		
110 x 170	☒	126 x 186	546	739	●	932		
130 x 230	☒	146 x 246	941	1375	●	1809		

Waarom kiezen voor piramidevormige pantserkoepels?

Polycarbonaat is slagvast en zeer transparant. De piramidevormige lichtkoepel wordt vooral gekozen voor het esthetisch aspect. De koepel biedt een fraai uitzicht aan het volledige dak.

Standaard uitvoeringen

De meest **courante afmetingen** worden aangegeven met ☒. In de tabel onderaan deze pagina en op pag. 50 vindt u de **standaard schalencombinaties**. Er is een **toeslag van 25 %** voor **niet-standaard schalencombinaties**. Voor pantserkoepels met meerdere wanden in polycarbonaat: prijs en leveringstermijn op aanvraag.

Inbraakbeveiliging

De slagvastheid van polycarbonaat is 250 x hoger dan die van glas. Vandaar ook de naam pantserkoepel. De polycarbonaat lichtkoepel wordt standaard met de **rode** inbraakvertragende klipdop uitgerust (pag. 48).

Technische waarden

- ✓ **Enkelwandige koepel:**
Ug-waarde 5,36 W/m²K
Lichttransmissie
helder 88%
- ✓ **Dubbelwandige koepel:**
Ug-waarde 2,68 W/m²K
Lichttransmissie
helder 79%
opaal 73%
- ✓ **Driewandige koepel:**
Ug-waarde 1,70 W/m²K
Lichttransmissie
helder 71%
opaal 61%

overzicht normen: pag. 51

Attesten

De Skylux® PC heeft een CE-goedkeuring volgens EN 1873 (alle CE-performanties op aanvraag), een BBA certificaat (UK) en een 1200 Joule impact certificaat CEBTP D313.9.823.1/2.

Brandattest:

- polycarbonaatschalen: Euroklasse B, s1, d0 (EN 13501-1)
- acrylaatschalen: Euroklasse E (EN 13501-1)

Gebruik steeds de A-maat (= B-maat + 16 cm) voor bestellingen van koepels.




A : Helder polycarbonaat
H : Helder acrylaat
O : Opaal acrylaat

Standaard schalencombinaties

EW	DW	3W
A	AH	AHH
-	AO	AOO

- ☒ MEEST VOORKOMENDE MATEN
- UIT VOORRAAD LEVERBAAR ANDERE OP AANVRAAG

Voor niet-standaard schalencombinaties geldt een prijstoeslag van 25 %.



pvc-opstand 16/20

PVC-OPSTANDEN 16/20

Waarom kiezen voor een pvc-opstand?

Pvc-opstanden zijn isolerend.

Bitumendaken, rubberdaken, pvc en andere dakmembranen kunnen probleemloos gecombineerd worden met de Skylux® pvc-opstanden.

De plaatsing van de pvc-opstand is vrij eenvoudig. Zowel het koud als warm verkleven van de dakbedekking, vlamlassen of met warme lucht lassen, gaat probleemloos. De pvc-opstand is hittebestendig tijdens het vlamlassen van waterdichtingsmembranen. Door de speciale isolerende kamerstructuur blijft de pvc-opstand intact tijdens het plaatsen van de dakbedekking.

De pvc-opstanden zijn isolerend en door hun volledige recycleerbaarheid minder belastend voor het milieu.

De pvc-opstanden zijn zeer stevig en licht in gewicht. De afwerking langs binnen is mooi glad en vraagt geen bijkomende behandeling.

De pvc-opstand kan voorzien worden van een vaste of opengaande koepel. Het openen kan mechanisch, met een spindel of manuele kettingspindel en draaistok. Het openen kan ook elektrisch, met een motor 230V of een al of niet telegestuurde kettingmotor 230V of 24V.

Tip

Vergeet niet bij de opengaande opstand de prijs van een spindel bij te tellen (pag. 32).

Technische waarden

✓ 16/20:

Uf-waarde 2,20 W/m²K

overzicht normen: pag. 51

Attesten

Skylux® heeft een CE-goedkeuring volgens EN 1873

Brandattest: Euroklasse E (EN 11925-2) en klasse M1


	B DAGMAAT	C = B + 20 DAKOPENING		VAST		OPENGAAND	
	30 x 30	50 x 50	100	232	↑		
	40 x 40	60 x 60	104	241	↑		
	45 x 45	65 x 65	110	249	↑		
	50 x 50	70 x 70	117	259	↑		
	55 x 55	75 x 75	118	262	↑		
	60 x 60	80 x 80	126	276	↑		
	70 x 70	90 x 90	149	303	↑		
	75 x 75	95 x 95	156	312	↑		
	80 x 80	100 x 100	162	320	↑		
	90 x 90	110 x 110	172	336	↑		
	100 x 100	120 x 120	182	349	↑		
	105 x 105	125 x 125	195	366	↑		
	110 x 110	130 x 130	198	371	↑		
	120 x 120	140 x 140	212	390	↑		
	130 x 130	150 x 150	229	426	↑		
	140 x 140	160 x 160	248	486	↑↑		
	150 x 150	170 x 170	265	519	↑↑		
	155 x 155	175 x 175	276	534	↑↑		
	160 x 160	180 x 180	284	546	↑↑		
	170 x 170	190 x 190	300	567	↑↑		
	180 x 180	200 x 200	318	592	↑↑		
	200 x 200	220 x 220	341	627	↑↑		
	30 x 80	50 x 100	118	262	↑		
	30 x 90	50 x 110	126	276	↑		
	30 x 130	50 x 150	156	321	↑		
	40 x 70	60 x 90	118	262	↑		
	40 x 100	60 x 120	149	303	↑		
	40 x 130	60 x 150	183	350	↑		
	40 x 160	60 x 180	200	376	↑		
	40 x 190	60 x 210	216	405	↑		
	40 x 220	60 x 240	270	512	↑↑		
	40 x 280	60 x 300	309	582	↑↑		
	45 x 75	65 x 95	169	316	↑		
	45 x 105	65 x 125	156	311	↑		
	50 x 70	70 x 90	126	276	↑		
	50 x 80	70 x 100	144	295	↑		
	50 x 100	70 x 120	152	307	↑		
	50 x 110	70 x 130	156	314	↑		
	50 x 140	70 x 160	170	342	↑		
	50 x 170	70 x 190	190	371	↑		
	50 x 200	70 x 220	204	441	↑↑		
	50 x 230	70 x 250	222	469	↑↑		
	60 x 80	80 x 100	152	306	↑		
	60 x 90	80 x 110	149	305	↑		
	60 x 120	80 x 140	172	336	↑		
	60 x 130	80 x 150	181	354	↑		
	60 x 150	80 x 170	192	370	↑		
	60 x 180	80 x 200	208	398	↑		
	60 x 200	80 x 220	222	462	↑↑		
	70 x 100	90 x 120	164	325	↑		
	70 x 130	90 x 150	182	357	↑		
	70 x 150	90 x 170	193	373	↑		
	70 x 160	90 x 180	198	383	↑		
	70 x 200	90 x 220	224	467	↑↑		

● UIT VOORRAAD LEVERBAAR
ANDERE OP AANVRAAG




↑ VOORZIEN VOOR ENKELE SPINDEL

↑↑ VOORZIEN VOOR DUBBELE
SPINDEL


PVC-OPSTANDEN 16/20



pvc-opstand 16/20

									
B DAGMAAT				C = B + 20 DAKOPENING		VAST		OPENGAAND	
70	x	220		90	x 240	236		485	↑↑
75	x	105		95	x 125	183	●	347	↑
75	x	125		95	x 145	191	●	358	↑
75	x	165		95	x 185	208		397	↑
75	x	175		95	x 195	222	●	458	↑↑
75	x	225		95	x 245	265		518	↑↑
80	x	110		100	x 130	182	●	347	↑
80	x	130		100	x 150	195	●	373	↑
80	x	140		100	x 160	200		380	↑
80	x	160		100	x 180	222	●	411	↑
80	x	170		100	x 190	225	●	461	↑↑
80	x	180		100	x 200	229	●	467	↑↑
80	x	200		100	x 220	248	●	494	↑↑
80	x	220		100	x 240	265	●	517	↑↑
80	x	230		100	x 250	273	●	528	↑↑
80	x	250		100	x 270	307		580	↑↑
80	x	280		100	x 300	318	●	598	↑↑
90	x	120		110	x 140	195	●	366	↑
90	x	150		110	x 170	223	●	412	↑
90	x	180		110	x 200	236		477	↑↑
90	x	210		110	x 230	274		526	↑↑
100	x	130		120	x 150	202	●	383	↑
100	x	150		120	x 170	226	●	461	↑↑
100	x	160		120	x 180	229	●	466	↑↑
100	x	190		120	x 210	257	●	504	↑↑
100	x	200		120	x 220	265	●	516	↑↑
100	x	220		120	x 240	284	●	541	↑↑
100	x	230		120	x 250	291	●	550	↑↑
100	x	250		120	x 270	307	●	584	↑↑
100	x	280		120	x 300	317		602	↑↑
105	x	165		125	x 185	260		500	↑↑
105	x	225		125	x 245	295		554	↑↑
110	x	140		130	x 160	227		452	↑↑
110	x	170		130	x 190	252	●	495	↑↑
110	x	230		130	x 250	295		558	↑↑
120	x	140		140	x 160	251		479	↑↑
120	x	150		140	x 170	253		493	↑↑
120	x	180		140	x 200	265	●	516	↑↑
120	x	210		140	x 230	290		548	↑↑
120	x	240		140	x 260	318		585	↑↑
130	x	160		150	x 180	256	●	508	↑↑
130	x	190		150	x 210	284	●	546	↑↑
130	x	200		150	x 220	291	●	556	↑↑
130	x	220		150	x 240	310	●	583	↑↑
130	x	230		150	x 250	322	●	597	↑↑
130	x	250		150	x 270	331	●	620	↑↑
130	x	280		150	x 300	383	●	683	↑↑
145	x	170		165	x 190	299		558	↑↑
160	x	200		180	x 220	318	●	592	↑↑
160	x	220		180	x 240	334	●	614	↑↑
160	x	230		180	x 250	339	●	622	↑↑
160	x	250		180	x 270	398	●	698	↑↑
160	x	280		180	x 300	413	●	723	↑↑

●	UIT VOORRAAD LEVERBAAR ANDERE OP AANVRAAG
↑	VOORZIEN VOOR ENKELE SPINDEL
↑↑	VOORZIEN VOOR DUBBELE SPINDEL



pvc-opstand 16/00

PVC-OPSTANDEN 16/00

Waarom kiezen voor een pvc-opstand?

Pvc-opstanden zijn isolerend.

Bitumendaken, rubberdaken, pvc en andere dakmembranen kunnen probleemloos gecombineerd worden met de Skylux® pvc-opstanden.


De plaatsing van de pvc-opstand is vrij eenvoudig. Zowel het koud als warm verkleven van de dakbedekking, vlamlassen of met warme lucht lassen, gaat probleemloos. De pvc-opstand is hittebestendig tijdens het vlamlassen van waterdichtingsmembranen. Door de speciale isolerende kamerstructuur blijft de pvc-opstand intact tijdens het plaatsen van de dakbedekking.

De pvc-opstanden zijn isolerend en door hun volledige recycleerbaarheid minder belastend voor het milieu.

De pvc-opstanden zijn zeer stevig en licht in gewicht. De afwerking langs binnen is mooi glad en vraagt geen bijkomende behandeling.

Tip

Vergeet niet bij de opengaande opstand de prijs van een spindel bij te tellen (pag. 32).




pvc-opstand 16/00 met verluchtingsrooster




		B		C = B		16 cm		B		C		B		C	
		DAGMAAT		DAKOPENING		FAST		OPENGAAND							
		30	x	30	x	30		100	●	232	↑	232	↑		
		40	x	40	x	40		104	●	241	↑	241	↑		
		45	x	45	x	45		110	●	249	↑	249	↑		
		50	x	50	x	50		117	●	259	↑	259	↑		
		55	x	55	x	55		118	●	262	↑	262	↑		
		60	x	60	x	60		126	●	276	↑	276	↑		
		70	x	70	x	70		149	●	303	↑	303	↑		
		75	x	75	x	75		156	●	312	↑	312	↑		
		80	x	80	x	80		162	●	320	↑	320	↑		
		90	x	90	x	90		172	●	336	↑	336	↑		
		100	x	100	x	100		182	●	349	↑	349	↑		
		105	x	105	x	105		195	●	366	↑	366	↑		
		110	x	110	x	110		198	●	371	↑	371	↑		
		120	x	120	x	120		212	●	390	↑	390	↑		
		130	x	130	x	130		229	●	426	↑	426	↑		
		140	x	140	x	140		248	●	486	↑↑	486	↑↑		
		150	x	150	x	150		265	●	519	↑↑	519	↑↑		
		155	x	155	x	155		276	●	534	↑↑	534	↑↑		
		160	x	160	x	160		284	●	546	↑↑	546	↑↑		
		170	x	170	x	170		300	●	567	↑↑	567	↑↑		
		180	x	180	x	180		318	●	592	↑↑	592	↑↑		
		200	x	200	x	200		341	●	627	↑↑	627	↑↑		
		30	x	80	x	80		118	●	262	↑	262	↑		
		30	x	90	x	90		126	●	276	↑	276	↑		
		30	x	130	x	130		156	●	321	↑	321	↑		
		40	x	70	x	70		118	●	262	↑	262	↑		
		40	x	100	x	100		149	●	303	↑	303	↑		
		40	x	130	x	130		183	●	350	↑	350	↑		
		40	x	160	x	160		200	●	376	↑	376	↑		
		40	x	190	x	190		216	●	405	↑	405	↑		
		40	x	220	x	220		270	●	512	↑↑	512	↑↑		
		40	x	280	x	280		309	●	582	↑↑	582	↑↑		
		45	x	75	x	75		169	●	316	↑	316	↑		
		45	x	105	x	105		156	●	311	↑	311	↑		
		50	x	70	x	70		126	●	276	↑	276	↑		
		50	x	80	x	80		144	●	295	↑	295	↑		
		50	x	100	x	100		152	●	307	↑	307	↑		
		50	x	110	x	110		156	●	314	↑	314	↑		
		50	x	140	x	140		170	●	342	↑	342	↑		
		50	x	170	x	170		190	●	371	↑	371	↑		
		50	x	200	x	200		204	●	441	↑↑	441	↑↑		
		50	x	230	x	230		222	●	469	↑↑	469	↑↑		
		60	x	80	x	80		152	●	306	↑	306	↑		
		60	x	90	x	90		149	●	305	↑	305	↑		
		60	x	120	x	120		172	●	336	↑	336	↑		
		60	x	130	x	130		181	●	354	↑	354	↑		
		60	x	150	x	150		192	●	370	↑	370	↑		
		60	x	180	x	180		208	●	398	↑	398	↑		
		60	x	200	x	200		222	●	462	↑↑	462	↑↑		
		70	x	100	x	100		164	●	325	↑	325	↑		
		70	x	130	x	130		182	●	357	↑	357	↑		
		70	x	150	x	150		193	●	373	↑	373	↑		
		70	x	160	x	160		198	●	383	↑	383	↑		
		70	x	200	x	200		224	●	467	↑↑	467	↑↑		
		70	x	220	x	220		236	●	485	↑↑	485	↑↑		
		75	x	105	x	105		183	●	347	↑	347	↑		

- UIT VOORRAAD LEVERBAAR
ANDERE OP AANVRAAG
- ↑ VOORZIEN VOOR ENKELE SPINDEL
- ↑↑ VOORZIEN VOOR DUBBELE
SPINDEL

PVC-OPSTANDEN 16/00



pvc-opstand 16/00

						
	B DAGMAAT		C = B DAKOPENING		FAST	OPENGAAND
	75 x 125		75 x 125		191	358
	75 x 165		75 x 165		208	397
	75 x 175		75 x 175		222	458
	75 x 225		75 x 225		265	518
	80 x 110		80 x 110		182	347
	80 x 130		80 x 130		195	373
	80 x 140		80 x 140		200	380
	80 x 160		80 x 160		222	411
	80 x 170		80 x 170		225	461
	80 x 180		80 x 180		229	467
	80 x 200		80 x 200		248	494
	80 x 220		80 x 220		265	517
	80 x 230		80 x 230		273	528
	80 x 250		80 x 250		307	580
	80 x 280		80 x 280		318	598
	90 x 120		90 x 120		195	366
	90 x 150		90 x 150		223	412
	90 x 180		90 x 180		236	477
	90 x 210		90 x 210		274	526
	100 x 130		100 x 130		202	383
	100 x 150		100 x 150		226	461
	100 x 160		100 x 160		229	466
	100 x 190		100 x 190		257	504
	100 x 200		100 x 200		265	516
	100 x 220		100 x 220		284	541
	100 x 230		100 x 230		291	550
	100 x 250		100 x 250		307	584
	100 x 280		100 x 280		317	602
	105 x 165		105 x 165		260	500
	105 x 225		105 x 225		295	554
	110 x 140		110 x 140		227	452
	110 x 170		110 x 170		252	495
	110 x 230		110 x 230		295	558
	120 x 140		120 x 140		251	479
	120 x 150		120 x 150		253	493
	120 x 180		120 x 180		265	516
	120 x 210		120 x 210		290	548
	120 x 240		120 x 240		318	585
	130 x 160		130 x 160		256	508
	130 x 190		130 x 190		284	546
	130 x 200		130 x 200		291	556
	130 x 220		130 x 220		310	583
	130 x 230		130 x 230		322	597
	130 x 250		130 x 250		331	620
	130 x 280		130 x 280		383	683
	145 x 170		145 x 170		299	558
	160 x 200		160 x 200		318	592
	160 x 220		160 x 220		334	614
	160 x 230		160 x 230		339	622
	160 x 250		160 x 250		398	698
	160 x 280		160 x 280		413	723

OPSTAND MET VERLUCHTINGSROOSTER	PRIJS
-Verluchtingsrooster in te bouwen in een opstand PVC 16/00 (vanaf dagmaat 80 x 80)	PVC 16/00 +
-Per rooster (meerdere roosters mogelijk)	290


Technische waarden

✓ 16/00:

Uf-waarde 1,0 W/m²K

overzicht normen: pag. 51

De pvc 16/00-opstand biedt een prima oplossing bij renovaties (bijv. vervanging van rechte houten of metalen opstanden). Dankzij de rechtopstaande lip onderaan de opstand, kan hij eventueel bovenop een bestaande opstand geplaatst worden.




In de pvc-opstand 16/00 kunnen probleemloos één of meerdere ingebouwde verluchtingsroosters voorzien worden. Let er wel op dat bij een verluchtingsrooster het hoogteverschil tussen dakoppervlak en onderkant rooster groter is dan 150 mm. Een binnenzonwering (pag. 47) kan in elk type pvc-opstand gemonteerd worden.

De pvc-opstand kan voorzien worden van een vaste of opengaande koepel. Het openen kan mechanisch, met een spindel of manuele kettingspindel en draaistok. Het openen kan ook elektrisch, met een motor 230V of een al of niet telegestuurde kettingmotor 230V of 24V (pag. 32). In een pvc opstand 16/00 kan een RWA systeem Skymax® (pag. 42) of Skylux® 160° CE (pag. 40 & 41) voorzien worden.

Attesten

Skylux® heeft een CE-goedkeuring volgens EN 1873
Brandattest: Euroklasse E (EN 11925-2) en klasse M1

- UIT VOORRAAD LEVERBAAR
ANDERE OP AANVRAAG
- ↑ VOORZIEN VOOR ENKELE SPINDEL
- ↑↑ VOORZIEN VOOR DUBBELE
SPINDEL



pvc-opstand 30/20

PVC-OPSTANDEN 30/20

Waarom kiezen voor een pvc-opstand?

Pvc-opstanden zijn isolerend.

Bitumendaken, rubberdaken, pvc en andere dakmembranen kunnen probleemloos gecombineerd worden met de Skylux® pvc-opstanden.




De plaatsing van de pvc-opstand is vrij eenvoudig. Zowel het koud als warm verkleven van de dakbedekking, vlamlassen of met warme lucht lassen, gaat probleemloos. De pvc-opstand is hittebestendig tijdens het vlamlassen van waterdichtingsmembranen. Door de speciale isolerende kamerstructuur blijft de pvc-opstand intact tijdens het plaatsen van de dakbedekking.

De pvc-opstanden zijn isolerend en door hun volledige recycleerbaarheid minder belastend voor het milieu.

De pvc-opstanden zijn zeer stevig en licht in gewicht. De afwerking langs binnen is mooi glad en vraagt geen bijkomende behandeling.


Tip

Vergeet niet bij de opengaande opstand de prijs van een spindel bij te tellen (pag. 32).

					
	B DAGMAAT	C = B + 20 DAKOPENING		FAST	OPENGAAND
	40 x 40	60 x 60	204	341	
	45 x 45	65 x 65	215	354	
	50 x 50	70 x 70	224	366	
	55 x 55	75 x 75	233	377	
	60 x 60	80 x 80	242	392	
	70 x 70	90 x 90	260	414	
	75 x 75	95 x 95	268	424	
	80 x 80	100 x 100	279	437	
	90 x 90	110 x 110	295	459	
	100 x 100	120 x 120	316	483	
	105 x 105	125 x 125	323	494	
	110 x 110	130 x 130	332	505	
	120 x 120	140 x 140	352	530	
	130 x 130	150 x 150	372	569	
	140 x 140	160 x 160	392	630	
	150 x 150	170 x 170	406	660	
	155 x 155	175 x 175	419	677	
	160 x 160	180 x 180	427	689	
	170 x 170	190 x 190	444	711	
	180 x 180	200 x 200	465	739	
200 x 200	220 x 220	501	787		
	40 x 70	60 x 90	233	377	
	40 x 100	60 x 120	260	414	
	40 x 130	60 x 150	291	458	
	40 x 160	60 x 180	318	494	
	40 x 190	60 x 210	347	536	
	40 x 220	60 x 240	372	614	
	40 x 280	60 x 300	427	700	
	45 x 75	65 x 95	242	389	
	45 x 105	65 x 125	268	423	
	50 x 70	70 x 90	242	392	
	50 x 80	70 x 100	251	402	
	50 x 100	70 x 120	268	423	
	50 x 110	70 x 130	279	437	
	50 x 140	70 x 160	309	481	
	50 x 170	70 x 190	335	516	
	50 x 200	70 x 220	364	601	
	50 x 230	70 x 250	392	639	
	60 x 80	80 x 100	260	414	
	60 x 90	80 x 110	268	424	
	60 x 120	80 x 140	295	459	
	60 x 130	80 x 150	309	482	
	60 x 150	80 x 170	327	505	
	60 x 180	80 x 200	355	545	
	60 x 200	80 x 220	372	612	
	70 x 100	90 x 120	289	450	
	70 x 130	90 x 150	318	493	
	70 x 150	90 x 170	335	515	
	70 x 160	90 x 180	347	532	
	70 x 200	90 x 220	382	625	
	70 x 220	90 x 240	400	649	
75 x 105	95 x 125	295	459		
75 x 125	95 x 145	316	483		
75 x 165	95 x 185	354	543		
75 x 175	95 x 195	366	602		
75 x 225	95 x 245	407	660		

●	UIT VOORRAAD LEVERBAAR ANDERE OP AANVRAAG
↑	VOORZIEN VOOR ENKELE SPINDEL
↑↑	VOORZIEN VOOR DUBBELE SPINDEL

PVC-OPSTANDEN 30/20



Technische waarden

✓ 30/20:

Uf-waarde 1,0 W/m²K

Aantal wanden 5

overzicht normen: pag. 51

Deze pvc opstanden bieden een prima oplossing bij renovaties waar extra isolatie wordt voorzien.

In de pvc-opstand 30/20 kunnen probleemloos één of meerdere ingebouwde verluchttingsroosters voorzien worden. Een binnenzonwering (pag. 47) kan in elk type pvc-opstand gemonteerd worden.




De pvc-opstand kan voorzien worden van een vaste of opengaande koepel. Het openen kan mechanisch, met een spindel of manuele kettingspindel en draaistok. Het openen kan ook elektrisch, met een motor 230V of een al of niet telegestuurde kettingmotor 230V of 24V (pag. 32).

In een pvc opstand 30/20 kan een RWA systeem Skymax® (pag. 42) of Skylux® 160° CE (pag. 40 & 41) voorzien worden.

Attesten

Skylux® heeft een CE-goedkeuring volgens EN 1873

Brandattest: Euroklasse E (EN 11925-2) en klasse M1

								
	B DAGMAAT		C = B + 20 DAKOPENING		VAST		OPENGAAND	
	80	x 110	100	x 130	307		472	↑
	80	x 130	100	x 150	327		505	↑
	80	x 140	100	x 160	335		515	↑
	80	x 160	100	x 180	354		543	
	80	x 170	100	x 190	364		600	↑↑
	80	x 180	100	x 200	373		611	↑↑
	80	x 200	100	x 220	392		638	↑↑
	80	x 220	100	x 240	407		659	↑↑
	80	x 230	100	x 250	419		674	↑↑
	80	x 250	100	x 270	437		710	↑↑
	80	x 280	100	x 300	465		745	↑↑
	90	x 120	110	x 140	323		494	↑
	90	x 150	110	x 170	354		543	↑
	90	x 180	110	x 200	382		623	↑↑
	90	x 210	110	x 230	407		659	↑↑
	100	x 130	120	x 150	347	●	528	↑↑
	100	x 150	120	x 170	364		599	↑↑
	100	x 160	120	x 180	373	●	610	↑↑
	100	x 190	120	x 210	401	●	648	↑↑
	100	x 200	120	x 220	410	●	661	↑↑
	100	x 220	120	x 240	427		684	↑↑
	100	x 230	120	x 250	437		696	↑↑
	100	x 250	120	x 270	456		733	↑↑
	100	x 280	120	x 300	482		767	↑↑
	105	x 165	125	x 185	379		619	↑↑
	105	x 225	125	x 245	437		696	↑↑
	110	x 140	130	x 160	360		585	↑↑
	110	x 170	130	x 190	393		636	↑↑
	110	x 230	130	x 250	444		707	↑↑
120	x 140	140	x 160	372		600	↑↑	
120	x 150	140	x 170	379		619	↑↑	
120	x 180	140	x 200	410		661	↑↑	
120	x 210	140	x 230	437		695	↑↑	
120	x 240	140	x 260	465		732	↑↑	
130	x 160	150	x 180	400		652	↑↑	
130	x 190	150	x 210	427		689	↑↑	
130	x 200	150	x 220	437		702	↑↑	
130	x 220	150	x 240	456		729	↑↑	
130	x 230	150	x 250	465		740	↑↑	
130	x 250	150	x 270	482		771	↑↑	
130	x 280	150	x 300	509		809	↑↑	
145	x 170	165	x 190	423		682	↑↑	
160	x 200	180	x 220	465		739	↑↑	
160	x 220	180	x 240	482		762	↑↑	
160	x 230	180	x 250	492		775	↑↑	
160	x 250	180	x 270	509		809	↑↑	
160	x 280	180	x 300	538		848	↑↑	


OPSTAND MET VERLUCHTINGSROOSTER	PRIJS
-Verluchttingsrooster in te bouwen in een opstand PVC 30/20 (vanaf dagmaat 80 x 80)	PVC 30/20 +
-Per rooster (meerdere roosters mogelijk)	290



● UIT VOORRAAD LEVERBAAR
ANDERE OP AANVRAAG

↑ VOORZIEN VOOR ENKELE SPINDEL

↑↑ VOORZIEN VOOR DUBBELE
SPINDEL



PVC-OPSTANDEN 35/30

Waarom kiezen voor een pvc-opstand?

Pvc-opstanden zijn isolerend.

Bitumendaken, rubberdaken, pvc en andere dakmembranen kunnen probleemloos gecombineerd worden met de Skylux® pvc-opstanden.

De plaatsing van de pvc-opstand is vrij eenvoudig. Zowel het koud als warm verkleven van de dakbedekking, vlamlassen of met warme lucht lassen, gaat probleemloos. De pvc-opstand is hittebestendig tijdens het vlamlassen van waterdichtingsmembranen. Door de speciale isolerende kamerstructuur blijft de pvc-opstand intact tijdens het plaatsen van de dakbedekking.

De pvc-opstanden zijn isolerend en door hun volledige recycleerbaarheid minder belastend voor het milieu.

De pvc-opstanden zijn zeer stevig en licht in gewicht. De afwerking langs binnen is mooi glad en vraagt geen bijkomende behandeling.

Tip

Vergeet niet bij de opengaande opstand de prijs van een spindel bij te tellen (pag. 32).


	B DAGMAAT	C = B + 30 DAKOPENING	FAST	OPENGAAND	
	50 x 50	80 x 80	302	444	↑
	55 x 55	85 x 85	315	459	↑
	60 x 60	90 x 90	327	477	↑
	70 x 70	100 x 100	352	505	↑
	75 x 75	105 x 105	361	518	↑
	80 x 80	110 x 110	377	535	↑
	90 x 90	120 x 120	398	562	↑
	100 x 100	130 x 130	426	594	↑
	105 x 105	135 x 135	437	607	↑
	110 x 110	140 x 140	448	621	↑
	120 x 120	150 x 150	475	653	↑
	130 x 130	160 x 160	502	699	↑
	140 x 140	170 x 170	529	767	↑↑
	150 x 150	180 x 180	548	802	↑↑
	155 x 155	185 x 185	566	824	↑↑
	160 x 160	190 x 190	576	838	↑↑
	170 x 170	200 x 200	600	866	↑↑
	180 x 180	210 x 210	628	902	↑↑
	200 x 200	230 x 230	676	962	↑↑
	50 x 70	80 x 100	327	477	↑
	50 x 80	80 x 110	339	490	↑
	50 x 100	80 x 130	361	517	↑
	50 x 110	80 x 140	377	535	↑
	50 x 140	80 x 170	417	589	↑
	50 x 170	80 x 200	453	633	↑↑
	50 x 200	80 x 230	491	728	↑↑
	50 x 230	80 x 260	529	776	↑↑
	60 x 80	90 x 110	352	505	↑
	60 x 90	90 x 120	361	518	↑
	60 x 120	90 x 150	398	562	↑
	60 x 130	90 x 160	417	590	↑
	60 x 150	90 x 180	441	619	↑
	60 x 180	90 x 210	479	669	↑
	60 x 200	90 x 230	502	742	↑↑
	70 x 100	100 x 130	390	551	↑
	70 x 130	100 x 160	429	604	↑
	70 x 150	100 x 180	453	632	↑
	70 x 160	100 x 190	468	653	↑
	70 x 200	100 x 230	516	759	↑↑
	70 x 220	100 x 250	540	789	↑↑
	75 x 105	105 x 135	398	562	↑
	75 x 125	105 x 155	426	594	↑
	75 x 165	105 x 195	478	667	↑
	75 x 175	105 x 205	495	730	↑↑
	75 x 225	105 x 255	550	802	↑↑
	80 x 110	110 x 140	414	579	↑
	80 x 130	110 x 160	441	619	↑
	80 x 140	110 x 170	453	632	↑
	80 x 160	110 x 190	478	667	↑
	80 x 170	110 x 200	491	727	↑↑
	80 x 180	110 x 210	503	742	↑↑

● UIT VOORRAAD LEVERBAAR
ANDERE OP AANVRAAG




↑ VOORZIEN VOOR ENKELE SPINDEL

↑↑ VOORZIEN VOOR DUBBELE
SPINDEL

PVC-OPSTANDEN 35/30



pvc-opstand 35/30

						
	B DAGMAAT		C = B + 30 DAKOPENING		VAST	OPENGAAND
	80 x 200		110 x 230		529	775 ↑↑
	80 x 220		110 x 250		550	801 ↑↑
	80 x 230		110 x 260		566	821 ↑↑
	80 x 250		110 x 280		590	863 ↑↑
	80 x 280		110 x 310		628	908 ↑↑
	90 x 120		120 x 150		437	607 ↑
	90 x 150		120 x 180		478	667 ↑
	90 x 180		120 x 210		527	757 ↑↑
	90 x 210		120 x 240		550	801 ↑↑
	100 x 130		130 x 160		468	649 ↑
	100 x 150		130 x 180		491	726 ↑↑
	100 x 160		130 x 190		503	741 ↑↑
	100 x 190		130 x 220		542	788 ↑↑
	100 x 200		130 x 230		553	805 ↑↑
	100 x 220		130 x 250		576	833 ↑↑
	100 x 230		130 x 260		590	849 ↑↑
	100 x 250		130 x 280		615	893 ↑↑
	100 x 280		130 x 310		651	936 ↑↑
	105 x 165		135 x 195		523	752 ↑↑
	105 x 225		135 x 255		593	849 ↑↑
	110 x 140		140 x 170		486	711 ↑↑
	110 x 170		140 x 200		530	774 ↑↑
	110 x 230		140 x 260		600	862 ↑↑
	120 x 140		150 x 170		502	730 ↑↑
	120 x 150		150 x 180		511	752 ↑↑
	120 x 180		150 x 210		553	805 ↑↑
	120 x 210		150 x 240		590	848 ↑↑
	120 x 240		150 x 270		625	895 ↑↑
	130 x 160		160 x 190		540	792 ↑↑
	130 x 190		160 x 220		576	838 ↑↑
	130 x 200		160 x 230		590	855 ↑↑
	130 x 220		160 x 250		615	889 ↑↑
	130 x 230		160 x 260		628	903 ↑↑
	130 x 250		160 x 280		651	940 ↑↑
	130 x 280		160 x 310		688	987 ↑↑
	145 x 170		175 x 200		571	830 ↑↑
	160 x 200		190 x 230		628	902 ↑↑
	160 x 220		190 x 250		651	931 ↑↑
	160 x 230		190 x 260		665	947 ↑↑
	160 x 250		190 x 280		688	987 ↑↑
	160 x 280		190 x 310		726	1036 ↑↑

Technische waarden

✓ 35/30:

Uf-waarde 0,89 W/m²K

Aantal wanden 8

overzicht normen: pag. 51

Deze pvc opstanden bieden een prima oplossing bij renovaties waar extra isolatie wordt voorzien.

De opstand 35/30 is ideaal om te renoveren zonder kap- of breekwerk. Hij kan over een bestaande opstand geplaatst worden. De hoogte van het verticale deel onderaan bedraagt 150 mm.

Een binnenzonwering (pag. 47) kan in elk type pvc-opstand gemonteerd worden.


De pvc-opstand kan voorzien worden van een vaste of opengaande koepel. Het openen kan mechanisch, met een spindel of manuele kettingspindel en draaistok. Het openen kan ook elektrisch, met een motor 230V of een al of niet telegestuurde kettingmotor 230V of 24V (pag. 32).

Attesten

Skylux® heeft een CE-goedkeuring volgens EN 1873

Brandattest: Euroklasse E (EN 11925-2) en klasse M1


praktijkvoorbeeld renovatie:
Ut = 0,51 W/m²K



● UIT VOORRAAD LEVERBAAR
ANDERE OP AANVRAAG

↑ VOORZIEN VOOR ENKELE SPINDEL

↑↑ VOORZIEN VOOR DUBBELE
SPINDEL



Polyester opstand H15

Waarom kiezen voor een polyester opstand?

Polyester opstanden zijn isolerend. De opstanden zijn robuust door hun glasvezelversterking.

Verschillende vormen

De polyester opstanden kunnen ook in ronde uitvoering verkregen worden (pag. 24).

De polyester opstanden worden trouwens nog in andere vormen aangeboden zoals golfplaatopstanden, opstanden met vierkante basis voor ronde koepels, noordlichtopstanden enz... (pag. 25).

Technische waarden

✓ Benelux model (H) 15/25:

Uf-waarde 2,05 W/m²K

overzicht normen: pag. 51





Attesten

Skylux® heeft een CE-goedkeuring volgens EN 1873.

Tip

Vergeet niet bij de opengaande opstand de prijs van een spindel bij te tellen (pag. 32).

POLYESTER OPSTANDEN H15 VIERKANT & RECHTHOEKIG

									
		B		C = B + 25		FAST		OPENGAAND	
		DAGMAAT		DAKOPENING					
		30	x	30	55 x 55	149	●	281	↑
		40	x	40	65 x 65	137	●	274	↑
		50	x	50	75 x 75	156	●	298	↑
		55	x	55	80 x 80	189	●	333	↑
		60	x	60	85 x 85	169	●	319	↑
		70	x	70	95 x 95	200	●	354	↑
		75	x	75	100 x 100	211	●	367	↑
		80	x	80	105 x 105	210	●	368	↑
		90	x	90	115 x 115	231	●	395	↑
		100	x	100	125 x 125	243	●	410	↑
		105	x	105	130 x 130	247	●	418	↑
		110	x	110	135 x 135	259	●	432	↑
		120	x	120	145 x 145	284	●	462	↑
		130	x	130	155 x 155	308	●	505	↑
		140	x	140	165 x 165	336	●	574	↑↑
		150	x	150	175 x 175	355	●	609	↑↑
		160	x	160	185 x 185	379	●	641	↑↑
		180	x	180	205 x 205	426	●	700	↑↑
		200	x	200	225 x 225	460	●	746	↑↑
		30	x	80	55 x 105	206	●	350	↑
		30	x	130	55 x 155	287	●	452	↑
		40	x	70	65 x 95	156	●	300	↑
		40	x	100	65 x 125	228	●	382	↑
		50	x	70	75 x 95	189	●	339	↑
		50	x	80	75 x 105	234	●	385	↑
		50	x	100	75 x 125	202	●	357	↑
		60	x	90	85 x 115	202	●	358	↑
		60	x	120	85 x 145	235	●	399	↑
		60	x	130	85 x 155	245	●	418	↑
		70	x	100	95 x 125	219	●	380	↑
		70	x	130	95 x 155	237	●	412	↑
		75	x	125	100 x 150	255	●	422	↑
		75	x	175	100 x 200	296	●	532	↑↑
		75	x	225	100 x 250	355	●	608	↑↑
		80	x	130	105 x 155	258	●	436	↑
		80	x	180	105 x 205	371	●	609	↑↑
		80	x	220	105 x 245	428	●	680	↑↑
		80	x	230	105 x 255	444	●	699	↑↑
		80	x	280	105 x 305	534	●	814	↑↑
		90	x	120	115 x 145	258	●	429	↑
		90	x	150	115 x 175	284	●	473	↑
		90	x	180	115 x 205	355	●	596	↑↑
		100	x	130	125 x 155	272	●	453	↑
		100	x	150	125 x 175	355	●	590	↑↑
		100	x	160	125 x 185	308	●	545	↑↑
		100	x	190	125 x 215	332	●	579	↑↑
		100	x	200	125 x 225	355	●	606	↑↑
		100	x	220	125 x 245	379	●	636	↑↑
		100	x	250	125 x 275	410	●	687	↑↑
		120	x	150	145 x 175	331	●	571	↑↑
		120	x	180	145 x 205	355	●	606	↑↑
		120	x	210	145 x 235	434	●	692	↑↑
		130	x	160	155 x 185	344	●	596	↑↑
		130	x	190	155 x 215	379	●	641	↑↑
		130	x	200	155 x 225	389	●	654	↑↑
		130	x	220	155 x 245	415	●	688	↑↑
		130	x	250	155 x 275	446	●	735	↑↑
		130	x	280	155 x 305	499	●	799	↑↑
		145	x	170	170 x 195	379	●	638	↑↑
		160	x	200	185 x 225	426	●	700	↑↑
		160	x	220	185 x 245	449	●	729	↑↑
		160	x	250	185 x 275	512	●	812	↑↑
		160	x	280	185 x 305	553	●	863	↑↑

● UIT VOORRAAD LEVERBAAR

VOOR ALLE ANDERE OPSTANDEN
IS ER EEN LEVERINGSTERMIJN
VAN 2 TOT 3 WEKEN.

↑ VOORZIEN VOOR ENKELE SPINDEL

↑↑ VOORZIEN VOOR DUBBELE
SPINDEL

POLYESTER OPSTANDEN DUITS MODEL VIERKANT & RECHTHOEKIG



Polyester opstand D50

Waarom kiezen voor een polyester opstand?

Polyester opstanden zijn isolerend. De opstanden zijn robuust door hun glasvezelversterking.

Verschillende vormen

"Duitse" opstanden (D) met hoogte 50 cm kunnen voorzien worden van een ingebouwde ventilator.

De polyester opstanden kunnen ook in ronde uitvoering verkregen worden (pag. 24).


De polyester opstanden worden trouwens nog in andere vormen aangeboden zoals golfplaatopstanden, opstanden met vierkante basis voor ronde koepels, noordlichtopstanden enz... (pag. 25).



Polyester opstand met verluchtingsrooster

Polyester opstand met verluchtingsrooster

Het rooster voor natuurlijke ventilatie kan ingebouwd worden in een opstand D30/20.



Polyester ventilatoropstand

Polyester ventilatoropstand

Deze D50/20 opstand is voorzien om een X-pelair elektrische ventilator in te bouwen.

	B DAGMAAT		C = B + 20 C DAKOPENING		DUITS MODEL		
	30	x 30	50	x 50	174		
	40	x 40	60	x 60	180		296
	50	x 50	70	x 70	193		321
	55	x 55	75	x 75	179		330
	60	x 60	80	x 80	219		362
	70	x 70	90	x 90	252		415
	80	x 80	100	x 100	261		431
	90	x 90	110	x 110	308		506
	100	x 100	120	x 120	321	•	527
	105	x 105	125	x 125	333	•	550
	120	x 120	140	x 140	379		605
	130	x 130	150	x 150	386		632
	150	x 150	170	x 170			727
	160	x 160	180	x 180	475		777
	180	x 180	200	x 200	531		873
	200	x 200	220	x 220	591		968
	30	x 80	50	x 100	179	•	330
	30	x 130	50	x 150	234	•	431
	40	x 70	60	x 90	202		330
	40	x 100	60	x 120	244		420
	60	x 130	80	x 150	332		429
	60	x 180	80	x 200			571
	70	x 100	90	x 120	277		453
	80	x 130	100	x 150	332		511
	80	x 160	100	x 180			605
	80	x 180	100	x 200	341	•	632
	80	x 220	100	x 240	391	•	730
	80	x 230	100	x 250	406	•	753
	80	x 280	100	x 300	470	•	873
	100	x 130	120	x 150	316		558
	100	x 160	120	x 180	386		632
	100	x 190	120	x 210	418		686
	100	x 200	120	x 220	444		730
	100	x 220	120	x 240	471		777
	100	x 230	120	x 250	434	•	800
	100	x 250	120	x 270	520		852
	120	x 210	140	x 230	498		
	130	x 160	150	x 180	429		704
	130	x 190	150	x 210	475		777
	130	x 220	150	x 240	520		852
	130	x 230	150	x 250	537	•	882
	130	x 250	150	x 270	562		921
	130	x 280	150	x 300	652		1070
	160	x 220	180	x 240	562		921
	160	x 230	180	x 250	601		959
	160	x 250	180	x 270	652		1070
	160	x 280	180	x 300	700		1149

OPSTAND MET VERLUCHTINGSROOSTER

PRIJS

-Verluchtingsrooster in te bouwen in een opstand polyester D 30/20
(vanaf dagmaat 80 x 80)

D 30/20 +

-Per rooster (meerdere roosters mogelijk)

290

VENTILATOROPSTAND

PRIJS

-Ventilatorbehuizing in te bouwen in een opstand D 50/20 (vanaf dagmaat 80 x 80)
-Ventilatorbehuizing voor X-Pelair GX9 (art.18704)
-Ventilator X-Pelair GX9 (art.6022)
-Bedieningsdoos FR 22/30 (art.6023)

D 50/20 +
274
776
361

Technische waarden

✓ Duits model (D) 15/20, 30/20, 50/20:
Uf-waarde 1,29 W/m²K
overzicht normen: pag. 51

Attesten

Skylux® heeft een CE-goedkeuring volgens EN 1873.

• UIT VOORRAAD LEVERBAAR

VOOR ALLE ANDERE OPSTANDEN
IS ER EEN LEVERINGSTERMIJN
VAN 2 TOT 3 WEKEN.



Ronde polyester opstand

Waarom kiezen voor een polyester opstand?

Polyester opstanden zijn isolerend. De opstanden zijn robuust door hun glasvezelversterking.

Verschillende vormen

De ronde polyester opstanden zijn verkrijgbaar in de standaarduitvoering H15 of in een beter isolerende "Duits" model-uitvoering. De "Duitse" opstanden bestaan in verschillende hogtes: 15, 30 & 50 cm.

Technische waarden

✓ Benelux model (H) 15/25:
Uf-waarde 2,05 W/m²K

✓ Duits model (D) 15/20, 30/20, 50/20:

Uf-waarde 1,29 W/m²K
overzicht normen: pag. 51

POLYESTER OPSTANDEN ROND

	B DAGMAAT	STANDAARD		DUITS MODEL			
		C DAKOPENING		C DAKOPENING	D15/20	D30/20	D50/20
		Ø	H15/25	Ø			
	Ø 40	Ø 65	141 ●	Ø 60	189	321	422
	Ø 50	Ø 75	163 ●	Ø 70	219	350	
	Ø 60	Ø 85	179 ●	Ø 80	228	387	558
	Ø 70	Ø 95	209 ●	Ø 90	243	418	548
	Ø 80	Ø 105	226 ●	Ø 100	256	440	573
	Ø 90	Ø 115	251 ●	Ø 110	284		
	Ø 100	Ø 125	265 ●	Ø 120	319	548	721
	Ø 110	Ø 135	297 ●				
	Ø 120	Ø 145	316 ●	Ø 140	345		
	Ø 130	Ø 155	340 ●	Ø 150	386	664	872
	Ø 160	Ø 185	418 ●	Ø 180	475	813	1069
	Ø 170	Ø 195	444 ●				

DAGKANTKOKERS ROND

Dagkantkoker in polyester of PVC

Deze dagkantkoker zorgt voor een verzorgde afwerking tussen uw binnenplafond en de ronde opstand



Dagkantkoker in polyester of PVC

	B DAGMAAT	POLYESTER		PVC	
		HOOGTE 10-60 cm	HOOGTE 61-100 cm	HOOGTE 10-60 cm	HOOGTE 61-100 cm
	Ø 40	217 (+ 120)*	340 (+ 120)*	217	338
	Ø 50			259	371
	Ø 60	303 (+ 120)*	411 (+ 120)*	303	408
	Ø 70	340 (+ 120)*	442 (+ 120)*	338	439
	Ø 80	375 (+ 120)*	517 (+ 120)*	373	513
	Ø 90	422 (+ 120)*	581 (+ 120)*	420	579
	Ø 100	468 (+ 120)*	646 (+ 120)*	466	642
	Ø 110			521	720
	Ø 120			571	785
	Ø 130	628 (+ 120)*	856 (+ 120)*	625	852
	Ø 140			709	962
	Ø 160	797 (+ 120)*	1079 (+ 120)*	793	1073
	Ø 170			887	1200

* Voor dagkantkokers in polyester geldt een toeslag van € 120 per bestelling < 10 stuks.
Leveringstermijn op aanvraag.

Attesten

Skylux® heeft een CE-goedkeuring volgens EN 1873.

UIT VOORRAAD LEVERBAAR

VOOR ALLE ANDERE OPSTANDEN IS ER EEN LEVERINGSTERMIJN VAN 2 TOT 3 WEKEN.
DE D15/20 OPSTAND ZONDER H15/25 EQUIVALENT IS MEESTAL UIT VOORRAAD LEVERBAAR.

POLYESTER OPSTANDEN - SPECIALE TYPES



Polyester golfplaatopstand

Polyester golfplaatopstand


Deze opstand zorgt voor de integreerbaarheid van een Skylux®-koepel in een dak met golfplaten van verschillende types.



Polyester opstand vierkant-rond

Polyester vierkant-ronde opstand


Deze opstand laat toe een ronde koepel te plaatsen op een vierkante dakopening. Ook esthetisch een primeur!



Polyester noordlichtopstand

Polyester noordlicht opstand

Als rechtstreeks zenithaal licht niet gewenst is, kunt u een noordlicht opstand plaatsen.



GOLFPLAATOPSTAND

GOLFPLAATOPSTAND GEÏSOLEERD							
GOLFTYPE	B DAGMAAT		C DAKOPENING		HOOGTE	PLAATAFMETING X-Y	PRIJS
177/51 (= P5)	40	x 40	60	x 60	20	100 x 160	499
	70	x 70	90	x 90	30	190 x 160	865
	80	x 80	100	x 100	30	190 x 200	1023
	100	x 100	120	x 120	30	190 x 250	1096
	130	x 130	150	x 150	30	190 x 250	1113
	220	x 100	240	x 120	30	315 x 200	1398
130/30 (= P8)	40	x 70	60	x 90	20	100 x 160	625
	130	x 130	150	x 150	30	190 x 250	1113
GOLFPLAATOPSTAND FRANS TYPE ENKELWANDIG							
GOLFTYPE	B DAGMAAT		C DAKOPENING		HOOGTE	PLAATAFMETING	PRIJS
177/51 (= P5)	100 x 100		103 x 103		30	153 x 223	535

OPSTAND VIERKANT-ROND				
	B DAGMAAT	C DAKOPENING	HOOGTE	PRIJS
	Ø 160	190 x 190	30	874

NOORDLICHTOPSTAND				
	B DAGMAAT	C DAKOPENING	HELLINGSGRAAD	PRIJS
	80 x 130	130 x 130	50°	1153
	100 x 250	150 x 250	50°	1989



Metalen opstand

Waarom kiezen voor metalen opstanden?

Metalen opstanden zijn stevig, onbrandbaar en geschikt voor industriële toepassingen. De dakopening en de dagmaat zijn gelijk.

Uitvoeringen

De vierkante en rechthoekige metalen opstanden zijn voorzien van 40 mm isolatie (U-waarde: 1,0 W/m².K). De ronde opstanden zijn niet geïsoleerd. Deze vierkante en rechthoekige opstanden kunnen vanaf een hoogte van 25 cm en een dagmaat van 80 x 80 ook uitgerust worden met een verluchtingsrooster in één of meerdere zijden.

Ze bestaan met ingelaste anti-inbraak rooster en/of met een condensgootje.


Tip


Metalen opstanden zijn combineerbaar met alle types opengaande ramen.

Attesten

Skylux® heeft een CE-goedkeuring volgens EN 1873.

METALEN OPSTANDEN


								SUPPLEMENTEN	
	DAGMAAT B = DAKOPENING C	M 15	M 20	M 25	M 30	M 40	M 50	ANTI- INBRAAK ROOSTER	CONDENS- GOOT
	30 x 30	133	139	145	148	156	163	53	18
	40 x 40	135	143	148	152	164	170	55	23
	45 x 45	138	146	151	155	169	177	57	26
	50 x 50	141	148	154	161	174	183	58	29
	55 x 55	143	151	159	165	181	189	60	33
	60 x 60	146	155	167	173	188	198	62	35
	70 x 70	151	162	174	183	200	211	81	40
	75 x 75	152	164	172	182	202	215	85	43
	80 x 80	154	167	177	185	207	221	97	47
	90 x 90	160	172	184	193	218	234	99	53
	100 x 100	164	180	191	202	229	246	141	58
	105 x 105	166	183	195	206	235	253	145	61
	110 x 110	169	186	198	210	240	258	152	63
	120 x 120	173	191	206	218	252	271	170	69
	130 x 130	179	198	214	227	263	284	189	75
	140 x 140	183	204	221	235	273	296	219	81
	150 x 150	187	210	228	244	284	309	230	87
	160 x 160	247	271	290	308	350	376	261	92
	170 x 170	252	277	289	305	360	389	312	99
	180 x 180	256	282	305	322	372	402	314	104
	200 x 200	266	298	310	330	394	426	350	116
	30 x 80	143	151	159	165	181	189	60	32
	30 x 90	145	154	172	180	189	208	64	35
	30 x 130	154	167	177	185	207	221	97	47
	40 x 70	143	151	159	165	181	189	60	33
	40 x 100	151	166	174	183	203	215	81	41
	40 x 130	159	174	186	196	219	234	99	50
	40 x 160	195	212	227	239	272	292	143	58
	40 x 190	226	244	257	270	300	319	151	67
	40 x 220	231	253	259	273	317	328	195	75
	40 x 280	247	271	280	297	351	364	261	92
	50 x 70	146	154	172	180	187	201	61	37
	50 x 80	148	159	171	179	192	206	80	39
	50 x 100	152	164	172	182	202	215	85	43
	50 x 110	154	167	177	185	207	221	97	47
	50 x 140	162	175	188	198	224	239	129	55
	50 x 170	222	240	246	257	296	303	131	63
	50 x 200	231	249	256	270	312	321	191	72
	50 x 230	236	258	267	282	329	339	217	80
	60 x 80	150	162	170	183	198	211	80	40
	60 x 90	152	165	173	175	203	217	85	43
	60 x 120	160	173	184	193	218	234	99	53
	60 x 130	162	175	188	198	224	239	129	55
	60 x 150	166	183	195	206	235	253	145	61
	60 x 180	228	246	260	274	307	327	172	69
	60 x 200	233	253	268	281	317	338	196	75
	70 x 100	156	170	181	189	212	227	96	49
	70 x 130	164	180	191	203	229	246	143	58
	70 x 150	169	186	198	210	240	258	152	63
	70 x 160	226	244	257	270	300	319	154	67
	70 x 200	236	256	272	286	322	345	208	78
	70 x 220	240	261	279	293	334	357	258	84
	75 x 125	164	180	191	202	229	246	143	58
	75 x 175	230	249	265	277	312	333	182	72
	75 x 225	230	265	282	298	339	364	230	87
	80 x 110	162	175	188	198	224	239	129	55
	80 x 130	166	183	195	206	235	253	140	61




Metalen opstand met anti-inbraakrooster

VOOR ALLE METALEN OPSTAN-
DEN IS DE LEVERINGSTERMIJN
2 À 3 WEKEN

METALEN OPSTANDEN



Metalen opstand

								SUPPLEMENTEN	
DAGMAAT B = DAKOPENING C								ANTI- INBRAAK ROOSTER	CONDENS GOOT
	80 x 140	169	186	198	210	240	258	152	63
	80 x 160	228	246	260	274	307	327	172	69
	80 x 170	230	249	265	277	312	332	192	72
	80 x 180	233	253	268	281	317	338	195	75
	80 x 200	238	259	275	291	329	347	218	80
	80 x 220	243	265	282	298	338	364	230	87
	80 x 230	245	268	286	302	344	370	261	89
	80 x 280	256	282	305	323	372	401	320	104
	90 x 120	166	183	195	206	235	253	140	61
	90 x 150	172	191	206	219	252	273	172	69
	90 x 180	235	256	272	286	322	345	207	78
	100 x 130	171	188	203	215	246	265	172	67
	100 x 150	175	196	209	223	257	277	182	72
	100 x 160	222	253	268	281	317	338	195	75
	100 x 190	233	261	277	294	322	356	245	84
	100 x 200	239	265	282	298	338	364	256	87
	100 x 220	247	271	290	308	350	376	261	92
	100 x 230	249	274	294	311	355	382	285	95
	100 x 250	254	280	300	319	366	395	312	101
	100 x 280	260	290	312	296	383	414	339	109
	105 x 165	234	256	272	287	322	345	207	78
	105 x 225	250	275	294	311	356	383	285	96
	110 x 140	175	196	209	223	257	277	192	72
	110 x 170	237	258	275	291	329	351	219	81
	110 x 230	252	277	297	315	360	389	313	98
	120 x 140	179	197	214	227	263	284	189	76
	120 x 150	181	201	217	231	267	290	205	78
	120 x 180	243	265	282	298	338	364	230	87
	120 x 210	249	274	294	311	355	382	285	95
	120 x 240	256	283	305	323	372	401	314	104
	130 x 160	239	261	279	294	333	357	258	84
	130 x 190	247	271	290	308	350	376	261	92
130 x 200	249	274	294	311	355	382	280	95	
130 x 220	255	280	300	321	366	391	311	101	
130 x 230	257	285	305	326	373	396	317	104	
130 x 250	261	290	312	332	383	414	339	109	
130 x 280	268	298	322	344	398	433	352	118	
145 x 170	246	270	289	305	348	373	261	91	
160 x 200	256	282	305	322	372	401	314	104	
160 x 220	260	290	312	329	383	414	337	109	
160 x 230	263	293	315	336	389	420	351	112	
160 x 250	268	298	322	344	398	433	352	118	
160 x 280	275	308	334	356	415	452	365	127	
	Ø 40	292	294	296	312	308	314	252	
	Ø 50	295	298	302	317	315	323	254	
	Ø 60	322	328	313	337	348	357	263	
	Ø 70	330	334	339	345	355	366	265	
	Ø 80	358	365	371	376	390	402	271	
	Ø 90	363	370	376	383	396	411	290	
	Ø 100	403	410	412	423	438	450	308	
	Ø 110	415	423	428	440	458	475	329	
	Ø 120	421	429	453	459	476	500	357	
	Ø 130	428	445	460	466	478	519	382	
Ø 140	444	456	484	492	507	524	413		
Ø 160	479	490	502	513	537	574	463		
Ø 170	484	506	524	543	579	666	489		

Verluchtingsrooster (NIET voor ronde opstanden)
(kan ingebouwd worden vanaf 25 cm hoogte en dagmaat 80 x 80)

Prijs opstand +
227 euro/st



Ronde metalen opstand

VOOR ALLE METALEN OPSTAN-
DEN IS DE LEVERINGSTERMIJN
2 À 3 WEKEN



Skylux® Window

SKYLUX® WINDOW **NIEUW**

Waarom kiezen voor een Skylux® Window ?

Superisolerend

Het Skylux® Window raam wordt voorzien van een superisolerende HR ++ veiligheidsbeglazing (Ug 1,1 W/m².K). Dit raam wordt gecombineerd met koepels en opstanden uit het Skylux®-gamma: van enkelwandig tot vierwandig of de superisolerende EP-lichtkoepel. Zo bepaalt u zelf de isolatiewaarde tot Ug 0,56 W/m².K.

Universeel

Het Skylux® Window raam kan gecombineerd worden met een **bestaande** of nieuwe Skylux® opstand of koepel.

Perfect afgesloten

Het Skylux® Window raam heeft drie gecoëxtrudeerde lippen die een perfecte lucht- en waterdichting garanderen.

Esthetisch

Het Skylux® Window raam heeft een vloeiende buitencontour die uitloopt in een druiprand. Bij de elektrische opengaande Skylux® Window is de motor ingebouwd in het raamprofiel.

Toebehoren & bediening

Elke elektrische opengaande Skylux® Window wordt voorzien van een enkele of dubbele ingebouwde 230V motor. De bediening kan traploos ingesteld worden tot 240 mm met de bijgeleverde afstandsbediening. De Skylux® Window functioneert met een netspanning van 230 V.

Attesten

Skylux® PC heeft een CE-goedkeuring volgens EN 1873.
Testen inbraakweerstand in aanvraag volgens EN 1627-1630, Politiekeurmerk en SKG.

U-waarde

Voor elke combinatie (koepel-raam-opstand) kan de U-waarde berekend worden op agplastics.com.

vb: U wenst een zéér goed isolerende Skylux Window met dakopening 100 x 100 cm en een dagmaat 80 x 80 cm.
Prijzen (excl. btw):
Skylux® Window 80 x 80: € 271
Opstand PVC 16/20 (p.14): € 162
Dubbelwandige koepel (p.4): € 192
€ 625

Het Skylux Window raam bestaat uit volgende onderdelen :

1. een isolerend PVC raam (vast of opengaand)
met superisolerende HR++ veiligheidsbeglazing
2. een ingebouwde enkele of dubbele kettingmotor 240 mm opening (°)
3. een afstandsbediening met houder (°)
(°) enkel van toepassing bij elektrisch opengaande Skylux Window

Volgende componenten moeten extra bijgeteld worden :

4. een koepel naar keuze. Zie pag. 4 t.e.m. 13
5. een opstand naar keuze . Zie pag. 14 t.e.m. 27

	B DAGMAAT	SKYLUX WINDOW	
		VAST	OPENGAAND
	60 x 60	225	647
	70 x 70	238	658
	80 x 80	271	690
	90 x 90	295	715
	100 x 100	310	727
	120 x 120	378	1154
	130 x 130	435	1207
	140 x 140	459	1226
	40 x 70	220	-
	60 x 90	272	696

Skylux® koepels


prijzen zie pag.4 t.e.m. 13

Opstanden :

prijzen zie pag.14 t.e.m. 27


optioneel

Extra afstandsbediening + houder	(art 29276) (art 29275)	68
-------------------------------------	----------------------------	----



PASSIEF WONEN
ECO

PVC-RAMEN



Waarom kiezen voor pvc-ramen?

Pvc-ramen hebben het grote voordeel dat ze goed isoleren. Op die manier **vermindert** de kans op **condensvorming** op de ramen aanzienlijk.

Perfect afgesloten

Het pvc-raam heeft een speciale kamerstructuur om daar waar nodig versterkingspunten in te brengen. Zo kunnen beugels en scharnieren stevig in het raam vastgezet worden.

De Skylux® pvc-ramen hebben een gecoëxtrudeerde wind- en regendichting. Bij het sluiten van het koepelraam wordt de dichting mooi aangedrukt op de opstand. Zo is alles perfect afgesloten.

De pvc-ramen moeten ook niet verder afgewerkt worden. De zichtzijde is gelijk aan deze van de pvc-opstand.

* Toebehoren & bedieningsmechanismen

De toebehoren (scharnieren en click-on bovenbeugel) zijn inbegrepen. De bedieningsmechanismen zijn niet inbegrepen (pag. 33).

Attesten


Skylux® heeft een CE-goedkeuring volgens EN 1873.
Brandattest: Euroklasse E (EN 11-925-2)



B		B	
DAGMAAT		DAGMAAT	
30 x 30	↑ 132	105 x 105	↑ 171
40 x 40	↑ 137	110 x 110	↑ 173
45 x 45	↑ 139	120 x 120	↑ 178
50 x 50	↑ 142	130 x 130	↑ 197
55 x 55	↑ 144	140 x 140	↑↑ 238
60 x 60	↑ 150	150 x 150	↑↑↑ 254
70 x 70	↑ 154	155 x 155	↑↑↑ 258
75 x 75	↑ 156	160 x 160	↑↑↑ 262
80 x 80	↑ 158	170 x 170	↑↑↑ 267
90 x 90	↑ 164	180 x 180	↑↑↑ 274
100 x 100	↑ 167	200 x 200	↑↑↑ 286
30 x 80	↑ 144	80 x 180	↑↑↑ 238
30 x 90	↑ 150	80 x 200	↑↑↑ 246
30 x 130	↑ 165	80 x 220	↑↑↑ 252
40 x 70	↑ 144	80 x 230	↑↑↑ 255
40 x 100	↑ 154	80 x 250	↑↑↑ 273
40 x 130	↑ 167	80 x 280	↑↑↑ 280
40 x 160	↑ 176	90 x 120	↑ 171
40 x 190	↑ 189	90 x 150	↑ 189
40 x 220	↑↑ 242	90 x 175	↑↑ 240
40 x 280	↑↑ 273	90 x 180	↑↑ 241
40 x 300	↑↑ 277	90 x 210	↑↑ 252
45 x 75	↑ 147	100 x 130	↑ 181
45 x 105	↑ 155	100 x 150	↑↑ 235
50 x 70	↑ 150	100 x 160	↑↑ 237
50 x 80	↑ 151	100 x 190	↑↑ 247
50 x 100	↑ 155	100 x 200	↑↑ 251
50 x 110	↑ 158	100 x 220	↑↑ 257
50 x 140	↑ 172	100 x 230	↑↑ 259
50 x 170	↑ 181	100 x 250	↑↑↑ 277
50 x 200	↑↑ 237	100 x 280	↑↑ 285
50 x 230	↑↑ 247	105 x 165	↑↑ 240
55 x 200	↑↑ 238	105 x 225	↑↑ 259
60 x 80	↑ 154	105 x 230	↑↑ 262
60 x 90	↑ 156	110 x 140	↑↑ 225
60 x 120	↑ 164	110 x 170	↑↑↑ 243
60 x 130	↑ 173	110 x 230	↑↑ 263
60 x 150	↑ 178	120 x 140	↑↑ 228
60 x 180	↑ 190	120 x 150	↑↑ 240
60 x 200	↑↑ 240	120 x 180	↑↑ 251
70 x 100	↑ 161	120 x 210	↑↑ 258
70 x 130	↑ 175	120 x 240	↑↑↑ 267
70 x 150	↑ 180	130 x 160	↑↑ 252
70 x 160	↑ 185	130 x 190	↑↑ 262
70 x 200	↑↑ 243	130 x 200	↑↑ 265
70 x 220	↑↑ 249	130 x 220	↑↑ 273
75 x 105	↑ 164	130 x 230	↑↑ 275
75 x 125	↑ 167	130 x 250	↑↑↑ 289
75 x 175	↑↑ 236	130 x 280	↑↑ 300
75 x 225	↑↑ 253	145 x 170	↑↑ 259
80 x 110	↑ 165	155 x 225	↑↑ 280
80 x 130	↑ 178	160 x 200	↑↑ 274
80 x 140	↑ 180	160 x 220	↑↑ 280
80 x 155	↑ 185	160 x 230	↑↑↑ 283
80 x 160	↑↑ 189	160 x 250	↑↑ 300
80 x 170	↑↑ 236	160 x 280	↑↑ 310

Spindel	30	Toebehoren voor spindel + montage	47
Tandemspindel	198	Toebehoren voor tandemspindel + montage	82
Vluchtraamset voor snelmontage koepel bestaande uit vaste greep en 2 gasveren. (maximale afmeting 100 x 100) (art 22986)			108
Vluchtraamset voor PVC raam zonder spindel bestaande uit vergrendelbare klink en 2 gasveren. (maximale afmeting 100 x 100) (art 20581)			126
Vluchtraamset voor PVC raam zonder spindel bestaande uit vergrendelbare klink + sleutel en 2 gasveren. (maximale afmeting 100 x 100) (art 23000)			172

- UIT VOORRAAD LEVERBAAR ANDERE OP AANVRAAG
- ↑ VOORZIEN VOOR ENKELE SPINDEL
- ↑↑ VOORZIEN VOOR DUBBELE SPINDEL



Aluminiumraam met spindel

Waarom kiezen voor Skylux® aluminiumramen?

Aluminium ramen zijn geschikt voor opengaande koepels in renovatie-projecten.

De opening kan zowel manueel als elektrisch. Zie ook openings- en bedieningssystemen op pag 32 & 33. Aluminium ramen zijn niet thermisch onderbroken en daarom minder geschikt voor condensgevoelige ruimtes.

Vluchtraam

Vluchtramen zijn geschikt als daktoegang. Ze zijn voorzien van gasveren en openen tot 75°. De vluchtramen zijn versterkt en hebben een enkel of dubbel handvat.

Scharnieren

Op ramen met enkele spindel worden de scharnieren op de korte zijde gemonteerd. De vluchtramen ↑ hebben een enkele klink.

Bij ramen waar een dubbele spindel vereist is, komen de scharnieren op de lange zijde. De vluchtramen ↑↑ hebben een dubbele klink.

Opmerking

De prijzen van deze aluminiumramen zijn de som van het complete raam en de beugels.

De spindels of andere toebehoren dienen apart bijbesteld te worden (pag. 32 & 33).

Attesten

Skylux® heeft een CE-goedkeuring volgens EN 1873.

NIEUW




Aluminium vluchtraam met gasdrukveer

● UIT VOORRAAD LEVERBAAR VOOR ANDERE RAMEN IS ER EEN LEVERINGSTERMIJN VAN 3 WEKEN

↑ MET ENKELE KLING


↑↑ MET DUBBELE KLING

ALUMINIUMRAMEN

						
	B	ALUMINIUM RAAM MET BEUGELS VOOR				
		1 spindel of 24V motor SP	2 spindels of 24V motoren TS	1 elek. spindel 230V ES	2 elek. spindels 230V ES2	vluchtraam VL
	DAGMAAT					
	30 x 30	128				
	40 x 40	134 ●		169		
	45 x 45	138				
	50 x 50	141 ●		184		↑ 230
	55 x 55	145 ●		188		↑ 237
	60 x 60	151 ●		193		↑ 244
	70 x 70	160 ●		204		↑ 254
	75 x 75	164 ●		209		↑ 261
	80 x 80	167 ●		217		↑ 267
	90 x 90	179 ●		226		↑ 278
	100 x 100	189 ●		237 ●		↑ 290
	105 x 105	195		244		↑ 297
	110 x 110	199 ●		249		↑ 301
	120 x 120	212 ●		259		↑ 315
	130 x 130	224 ●	256	272	345	↑↑ 349
	140 x 140		268 ●	282	355	↑↑ 434
	150 x 150		278		370	
	155 x 155		284			
	160 x 160		290		382	
	170 x 170		301		393	
	180 x 180		315		405	
	200 x 200		339		428	
	30 x 80	145		188		
	30 x 90	151				
	30 x 130	167		217		
	40 x 70	145 ●	202	188		↑ 243
	40 x 100	160		204		
	40 x 130	171				
	40 x 160	189	218			
	40 x 190	205				
	45 x 75	151		193		↑ 244
	45 x 105	164				↑ 261
	50 x 70	151 ●		193		↑ 244
	50 x 80	156 ●		199		↑ 249
	50 x 100	164		209		↑ 261
	50 x 110	167		217		↑ 267
	50 x 140	184				↑↑ 307
	50 x 170	199		249		
	50 x 200		232			
	50 x 230		267			
	60 x 80	160				↑ 254
	60 x 90	164 ●		209		↑ 261
	60 x 120	179 ●		226		↑ 278
	60 x 130	184		231		↑↑ 307
	60 x 150	195		244		
	60 x 180	212	245			
	60 x 200	224	256			
	70 x 100	171 ●		221		↑ 273
	70 x 130	189		237		↑↑ 314
	70 x 150	199	231	249		
	70 x 160	205		253		↑↑ 330
	70 x 200	230	262			
	70 x 220		273		290	
	75 x 105	179				
	75 x 125	189 ●		237		↑ 290
	75 x 165	212				
	75 x 175	220	250	264	341	↑↑ 340
	75 x 225	252	278	292	370	
	80 x 110	184 ●		231		↑ 284
	80 x 130	195 ●	222	244		↑↑ 320
	80 x 140	199		249		
	80 x 160	212		259		↑↑ 339
	80 x 170	220	250	264	341	↑↑ 332
	80 x 180	224	256	272	345	↑↑ 349
	80 x 200	240	268	272		


ALUMINIUMRAMEN



						
B	DAGMAAT	ALUMINIUM RAAM MET BEUGELS VOOR				
		1 spindel of 24V motor SP	2 spindels of 24V motoren TS	1 elek. spindel 230V ES	2 elek. spindels 230V ES2	vluchtraam VL
	80 x 220	252	278		370	
	80 x 230		284		374	
	80 x 280		315		405	
	90 x 120	195	•	244		↑ 297
	90 x 150	212		259		↑↑ 339
	90 x 210		278		370	
	100 x 130	205	•	254	327	↑↑ 330
	100 x 150	220		264	345	↑↑ 343
	100 x 160	224	•	272	345	↑↑ 349
	100 x 200	252	•	292	370	↑↑ 394
	100 x 220		290		382	
	100 x 230		297		388	
	100 x 250		308		399	↑↑ 463
	100 x 280		326		417	
	105 x 165	230	262			
	105 x 225		297			
	110 x 140	220	250			↑↑ 344
	110 x 170	240	•	282	355	
	110 x 230		301		393	
	120 x 140		256			↑↑ 349
	120 x 150	230	262	270	351	
	120 x 180	252	278	292	370	
	120 x 210		297		388	
	130 x 160	246	273		364	
	130 x 190		290		382	
	130 x 200		297		388	
	130 x 220		308		399	
	130 x 230		315		405	
	130 x 250		326		417	
	130 x 280		343		436	
	145 x 170		287		376	
	160 x 200		315		405	
	160 x 220		326		417	
	160 x 230		329		422	
	160 x 250		343		436	
	160 x 280		362		452	

RONDE POLYESTER RAMEN

NIEUW

					
B	DAGMAAT	POLYESTER RAAM MET BEUGELS VOOR			
		1 spindel of 24V motor SP		1 elek. spindel 230V ES	
Ø	40	268		268	
Ø	50	303		303	
Ø	60	343		343	
Ø	70	378		378	
Ø	80	413		413	
Ø	90	454		454	
Ø	100	489		489	
Ø	120	559		559	
Ø	130	599		599	
Ø	160	710		710	

Enkele manuele spindel (zonder draaistok)	(art 5286)	30
Dubbele manuele spindel (zonder draaistok)	(art 6908)	198
Supplement voor handvat met sleutel voor aluminium vluchtraam	(art 9910)	68

Ronde ramen in polyester zijn isolierend. Voor de opening kan men kiezen tussen een manuele of elektrische bediening (niet inbegrepen, zie pag 32-33).



- UIT VOORRAAD LEVERBAAR VOOR ANDERE RAMEN IS ER EEN LEVERINGSTERMIJN VAN 3 WEKEN

- ↑ MET ENKELE KLINK
- ↑↑ MET DUBBELE KLINK

OPENINGSSYSTEMEN



art. 5281 & 5286



art. 6910



art. 23173



art. 21780



art. 5997



art. 23500 & 23501



art. 22563

OPENGAANDE SYSTEMEN (zonder beugels)		PRIJS
MANUEEL		
Spindel met PVC buis - NIET voor rechte, PVC 30/20 of PVC 35/30 opstanden	(art 5281)	30
Spindel met oog	(art 5286)	30
Dubbele spindel met buis (=standaarduitvoering) compleet met verbindingstang	(art 6908)	198
Dubbele spindel met oog	(art 6910)	198
Manuele kettingspindel met oog + montageplaat (vanaf dagmaat 50cm, ketting excentrisch t.o.v. behuizing, nooit in tandem plaatsen)	(art 23173) + (art 24064)	80
ELEKTRISCH		
* Elektrische kettingmotor 230 V + montageplaat (40 cm regelbare opening)	(art 21780) + (art 23149)	310
Elektrische spindel 230 V (30 cm opening) + montageplaat	(art 5997) + (art 14707)	310
Dubbele elektrische spindel 230 V (geen verbindingstang) + 2 montageplaten	(2x art 5997) + (2x art 14707)	620
** Elektrische kettingmotor 230 V voor telesturing	(art 23500)	501
Bedieningszender voor telegestuurde kettingmotor	(art 23501)	125
* Elektrische kettingmotor 24 V + montageplaat (40 cm regelbare opening) Te gebruiken met centrale Skycom p.43	(art 22563) + (art 23149)	310

Opmerking

Alle opengaande systemen moeten altijd afzonderlijk besteld worden bij pvc ramen (pag. 29) & aluminiumramen (pag. 30 en 31).

* vanaf dagmaat 40 x 40 cm

** vanaf dagmaat 55 x 55 cm (niet geschikt voor koepels met dubbele motor)

Alle elektronische componenten zijn CE gekeurd.
Certificaten op aanvraag verkrijgbaar.

BEDIENINGSSYSTEMEN



BEDIENINGEN		PRIJS
MANUEEL		
Draaistok met gleuf voor standaardspindel met buis		
1 m	(art 5975)	23,90
1,5 m	(art 5976)	23,90
2 m	(art 5977)	27,40
3 m	(art 5978)	35,80
4 m	(art 5979)	35,80
Draaistok met haak voor spindel met oog		
1 m	(art 5969)	23,90
1,5 m	(art 5970)	23,90
2 m	(art 5971)	27,40
3 m	(art 5972)	35,80
4 m	(art 5973)	35,80
ELEKTRISCH		
Dubbelpolige schakelaar voor de elektrische kettingmotor 230 Volt		
Type opbouw dubbelpolig	(art 26924)	38,60
Type inbouw dubbelpolig	(art 26923)	41,00
Regendetector + sturing voor max 6 motoren 230 V	(art 22108)	539,40



Elektrische daktoegangskoepel

ELEKTRISCHE DAKTOEGANGSKOEPEL

De Skylux® daktoegangskoepel is volledig voormonteerde.


De prijs omvat:

1. een opstand naar keuze in PVC type 30/20 - 16/00 of in metaal M30
2. een motor Skylux® daktoegang met 90° afstelling
3. een gemonteerd PVC raam
4. een omvormer 230 V - 24 VDC
5. een afstandsbediening met houder


Volgende componenten moeten extra bijgeteld worden :

6. een koepel naar keuze. Zie pag. 4 t.e.m. 13

Tarief elektrisch daktoegangssysteem (koepel niet inbegrepen)



ENKELE MOTOR



	B	C	d x D	met opstand	met opstand	met opstand metaal
	DAGMAAT C (M30-PVC 16/00)	DAKOPENING PVC 30/20	DOORGANGS OPENING	PVC 30/20 C = B + 20	PVC 16/00 C = B	M30 C = B
	70 x 70 ☒	90 x 90	50 x 70	1655	1544	1560
	75 x 75 ☒	95 x 95	55 x 75	1665	1553	1561
	80 x 80 ☒	100 x 100	60 x 80	1660	1543	1566
	90 x 90 ☒	110 x 110	70 x 90	1682	1559	1580
	100 x 100 ☒	120 x 120	80 x 100	1706	1572	1592
	70 x 100 ☒	90 x 120	50 x 100	1673	1548	1573
	70 x 130 ☒	90 x 150	50 x 130	1716	1580	1601
	75 x 105 ☒	95 x 125	55 x 105	1682	1570	
	75 x 125 ☒	95 x 145	55 x 125	1706	1581	1592
	80 x 110 ☒	100 x 130	60 x 110	1695	1570	1586
	80 x 130 ☒	100 x 150	60 x 130	1728	1596	1607
	90 x 120 ☒	110 x 140	70 x 120	1717	1589	1600
	100 x 130 ☒	120 x 150	80 x 130	1751	1606	1619

afmeting aan scharnierzijde

Skylux® koepels

prijzen zie pag.4 t.e.m. 13

optioneel

Extra afstandsbediening
+ houder

(art 29276)
(art 29275)

68

** Motorpositie is standaard zoals aangegeven op de afbeelding.

Elektrische daktoegangscoepen

Attesten

Brandattest:

- acrylaatschalen: Euroklasse E (EN 13501-1)
- polycarbonaatschalen: Euroklasse B, s1, d0 (EN 13501-1)
- PVC opstand: Euroklasse E (EN 11925-2) en klasse M1

prijzen zie pag.4 t.e.m. 13

Extra afstandsbediening	(art 29276)	68
+ houder	(art 29275)	

☒ MEEST COURANTE MATEN



RWA

(rook- en warmteafvoer)

Inhoud - Inleiding.....	pag. 36 - 39
Skylux® 160° C€	pag. 40 - 41
Skymax® C€.....	pag. 42
Centrales Skycom® & Skylux® 160° C€	pag. 43

Rook- en Warmte Afvoer lichtkoepels : conform NBN S21-208-1 EN 3 of EN 12101.2



Skylux® elektrische daktoegang

Skylux® ontwikkelde diverse systemen van RWA-koepels (Rook- en Warmte-Afvoer). Deze RWA-koepels spelen een essentiële rol bij brand: ze kunnen automatisch opengaan, waardoor rookvrije zones gecreëerd worden. Tegelijkertijd zorgen de Skylux®-brandkoepels voor gratis natuurlijk daglicht en een uitstekende isolatie in tegenstelling tot rookafvoerluiken met aluminium lamellen. Duitse brandstudies tonen aan dat lichtkoepels de sterke temperatuurstijgingen onder het dak met ongeveer 300°C laten dalen en zo de belasting op de dakconstructie uitdrukkelijk verminderen. Skylux® RWA biedt diverse systemen aan, altijd gekenmerkt door een maximale betrouwbaarheid.



Skylux® 160° CE

Waarom kiezen voor de Skylux® 160° CE?

De Skylux® 160° CE is een elektrisch bediende rookafvoerkoepel en voldoet aan de Europese norm EN 12101.2. Deze rookafvoerkoepel is beschikbaar met een rotatiemotor (RM) en een lineaire motor (LM).

De Skylux® 160° CE bestaat steeds uit:

- een dubbelwandige Skylux®-lichtkoepel naar keuze
- een pvc-opstand 30/20
- een gemonteerd pvc-raam met inhaakscharnieren
- een openingsmechanisme RM of LM
- 1 steunplaat (RM) of 2 steunplaten (LM)

Skymax® CE

Waarom kiezen voor de Skymax® CE?

De Skymax® CE is conform de Belgische norm NBN S21-208-3 voor trappenhallen. De afmeting 100x100 cm voldoet eveneens aan de Europese norm EN 12101.2.

De Skymax® RWA koepel bestaat uit:

- een dubbelwandige Skylux®-lichtkoepel naar keuze
- een pvc-opstand type 30/20 of 16/00 (een metaalopstand is ook mogelijk)
- een pvc-raam
- een opengaand schaarsysteem met 24 Volt-motor, thermische veiligheid en gasdrukveer = *positieve veiligheid*




Skylux® 160°CE volgens S21-208-1



Skymax® CE volgens S21-208-3



Mogelijkheid uit te breiden tot manuele daktoegang



ZONDER SKYLUX® RWA

- rook vult het gebouw
- hitte stijgt
- evacuatie en interventie geblokkeerd

SLACHTOFFERS STIKKEN!

- bouwconstructie aangetast
- blussen binnenin onmogelijk

MET SKYLUX® RWA S21-208-3 EN 12101.2

- rook en hitte ontsnappen en zijn zichtbaar van buitenuit
- vlotte evacuatie

SLACHTOFFERS KUNNEN ONTSNAPPEN!

- bouwconstructie wordt gespaard


Sturingscentrale

Deze koepelsturingscentrales kenmerken zich in het bijzonder door hun heel eenvoudige aansluiting en bediening. Alle bedieningsknoppen en controlefuncties werden aangebracht op het frontpaneel. Door het bijzondere concept kan men door foute aansluitingen de centrale niet beschadigen. Foutmeldingen in het systeem worden op het frontpaneel aangegeven.



Waarom is CE-certificatie verplicht bij RWA-toestellen ?

De CE-certificatie verhoogt de garantie dat het RWA-toestel veilig en bedrijfszeker is in alle omstandigheden. Hiervoor wordt een RWA-toestel onderworpen aan de zware testen volgens de Europese norm EN 12.101 en regelmatige audits. (FPC = Factory Production Control). De resultaten hiervan worden beoordeeld door een onafhankelijk organisme (Notified Body) en worden opgenomen in het CE label zoals hier afgebeeld. Doordat de Belgische normen NBN S21 208.1 en NBN S21 208-3 bekrachtigd zijn door een Koninklijk Besluit (KB) en deze normen verwijzen naar de Europese norm EN 12101-2, moet elk RWA-toestel voorzien zijn van een CE-certificaat.



	
Skymax® AG Plastics NV Spinnerijstraat 100, B-8530 Stasegem	
2010	
0402-CPD-SC0381-09	
EN12101-2:2003	
Natural heat and smoke exhaust ventilator for flat roof roofopening 1200x1200mm daylight 1000x1000mm	
Temp of thermal initiation device	Fail safe by 70°C
Characteristic	24Vdc +- 10 Max 4A
Aerodynamic free area	Aa 0,864
Windload	WL 1500
Snowload	SL 250
Low ambient temperature	T (-15)
Comfort ventilation releability	Re 10.000
Fire ventilation releability	Re 1.000
Resistance to heat	B 300
Reaction to fire top plate	B, s1, d0
Reaction to fire curb	E



SKYLUX® 160° CE LM

Een RWA-Skylux 160°CE **LM** is voorgeïnstalleerd.
De prijs omvat:

1. een opstand naar keuze in PVC type 30/20 - 16/00 of in metaal M30
2. twee steunplaten voor PVC opstanden
3. een motor LM met montageset
4. een gemonteerd PVC raam

Volgende componenten moeten extra bijgeteld worden :

5. een dubbelwandige koepel naar keuze. Zie pag. 4 t.e.m. 13
6. een centrale Skycom, Skycom EFS of Skylux 160°CE en toebehoren : zie pag.43
7. een set van 2 spoilers voor een verbeterde aërodynamische coëfficiënt (optioneel). Zie pag. 41.

Waarom kiezen voor de Skylux® 160° CE ?

De Skylux® 160° CE is een elektrisch bediende RWA-koepel en voldoet aan de Europese norm EN 12.101-2 en de NBN S21-208-1 & 3. Indien de positieve veiligheid vereist is, dan gebeurt de sturing met een Skycom en een Skycom.EFS centrale. De NBN S21-208-1 werd bekrachtigd in het KB van 15/07/09. Deze rookafvoer-koepel heeft een CE goedkeuring.

De Skylux® 160° CE is beschikbaar in 2 uitvoeringen :

- LM (pag. 40)
- RM (pag. 41)

De CE geldt enkel voor de hier voorgestelde standaard uitvoering, die in één geheel wordt uitgeleverd.


De Skylux® 160° CE **LM** opent 160° (instelbaar 140° - 160°).

Bij gebruik van de PVC renovatie-opstand 16/00 moet de totale verticale hoogte met ondersteuning minstens 300 mm bedragen.

CE –waarden volgens EN 12.101-2 met certificaat 0402-CPD-SC0380-09

Aa	±0,6 x A (met spoilers)
WL	1500 N/m ²
SL	500 of 1000 N/m ²
Re	1000 / 10.000
B	300
T	(-15°C)

Euroclasse E



	B DAGMAAT	C DAKOPENING PVC 30/20	C DAKOPENING M30 - PVC 16/00	met opstand PVC 30/20 C = B +20	met opstand PVC 16/00 C = B	met opstand M30 C = B
	100 x 100	120 x 120	100 x 100	1558	1424	1408
	105 x 105	125 x 125	105 x 105	1569	1441	1416
	110 x 110	130 x 130	110 x 110	1580	1446	1422
	120 x 120	140 x 140	120 x 120	1605	1465	1435
	130 x 130	150 x 150	130 x 130	1644	1501	1463
	100 x 130	120 x 150	100 x 130	1603	1458	1435
	100 x 150	120 x 170	100 x 150	1698	1560	1521
	100 x 160	120 x 180	100 x 160	1709	1565	1581
	100 x 190	120 x 210	100 x 190	1747	1603	1604
	100 x 200	120 x 220	100 x 200	1760	1615	1612
	100 x 220	120 x 240	100 x 220	1783	1640	1628
	100 x 230	120 x 250	100 x 230	1795	1649	1633
	105 x 165	125 x 185	105 x 165	1718	1599	1590
	105 x 225	125 x 245	105 x 225	1795	1653	1633
	110 x 140	130 x 160	110 x 140	1625	1492	1452
	110 x 170	130 x 190	110 x 170	1735	1594	1597
	110 x 230	130 x 250	110 x 230	1806	1657	1641
	120 x 140	140 x 160	120 x 140	1699	1578	1518
	120 x 150	140 x 170	120 x 150	1718	1592	1534
	120 x 180	140 x 200	120 x 180	1760	1615	1612
	120 x 210	140 x 230	120 x 210	1794	1647	1632
	130 x 160	150 x 180	130 x 160	1751	1607	1609
	130 x 190	150 x 210	130 x 190	1788	1645	1633
	130 x 200	150 x 220	130 x 200	1801	1655	1639
	130 x 220	150 x 240	130 x 220	1828	1682	1657
130 x 230	150 x 250	130 x 230	1839	1696	1664	

Skylux® koepels	prijzen zie pag.4 t.e.m. 13
Centrale en toebehoren :	prijzen zie pag.43
Spoilers (optioneel)	prijzen zie pag.41



EN 12.101-2

SKYLUX® 160° C€ RM


Een RWA-Skylux 160°CE **RM** is voorgemonteerd.

De prijs omvat:

1. een opstand naar keuze in PVC type 30/20 - 16/00 of in metaal M30
2. één steunplaat voor PVC opstanden
3. een motor RM met montageset
4. een gemonteerd PVC raam

Volgende componenten moeten extra bijgeteld worden :

5. een dubbelwandige koepel naar keuze. Zie pag. 4 t.e.m. 13
6. een centrale Skycom, Skycom EFS of Skylux 160°CE en toebehoren : zie pag.43
7. een set van 2 spoilers voor een verbeterde aërodynamische coëfficiënt (optioneel). Zie pag. 41.




	B DAGMAAT	C DAKOPENING PVC 30/20	C DAKOPENING M30-PVC 16/00	met opstand PVC 30/20 C = B + 20	met opstand PVC 16/00 C = B	met opstand M30 C = B
	100 x 100	120 x 120	100 x 100	1252	1118	1120
	100 x 130	120 x 150	100 x 130	1297	1152	1147
	100 x 150	120 x 170	100 x 150	1333	1195	1174

Skylux® koepels	prijzen zie pag.4 t.e.m. 13
------------------------	-----------------------------

Centrale en toebehoren :	prijzen zie pag.43
---------------------------------	--------------------

optioneel

	spoilers type 400 of type 600 voor LM of RM motor incl. montageset (set van 2 stuks)	138
--	--	-----



De CE geldt enkel voor de hier voorgestelde standaard uitvoering, die in één geheel wordt uitgeleverd.


De Skylux® 160° CE **RM** opent 140°.

Bij gebruik van de PVC renovatie-opstand 16/00 moet de totale verticale hoogte met ondersteuning minstens 300 mm bedragen.

CE –waarden volgens EN 12.101-2 met certificaat 0402-CPD-SC0380-09	
Aa	±0,6 x A (met spoilers)
WL	1500 N/m ²
SL	500 N/m ²
Re	50 / 10.000
B	300
T	(-5°C)



EN 12.101-2



SKYMAX® CE




Een RWA - koepel Skymax CE of standaard niet CE is steeds voorgemonteerd.
De prijs omvat:

1. een opstand naar keuze in PVC type 30/20 - 16/00 (met steunplaten) of in metaal M30 met een schaarsysteem en een gemonteerd PVC raam
2. een motor met gasveer en smeltlood (positieve veiligheid) CE of standaard

Volgende componenten moeten extra bijgeteld worden :

3. een set van 4 spoilers voor een verbeterde aërodynamische coëfficiënt (optioneel).
4. een dubbelwandige koepel naar keuze. Zie pag. 4 t.e.m. 13
5. een centrale Skycom, Skycom EFS of Skylux 160°CE en toebehoren. Zie pag.43

De SKYMAX® bestaat uit:

			C = Dakopening (RWA-maat) A = Overmeten maat B = Dagmaat				
Skymax® met PVC opstand 30/20	Skymax® met PVC opstand 16/00	Skymax® met metalen opstand M30					
			CE				
			standaard niet CE				
Dagmaat B ▶			100 x 100	100 x 100	80 x 130	90 x 120	120 x 120
Overmeten maat A ▶			116 x 116	116 x 116	96 x 146	106 x 136	136 x 136

1. een voorgemonteerd schaarsysteem met opstand en PVC-raam

	PRIJS				
met PVC opstand 30/20 (RWA-maat C = dagmaat B + 20 cm)	731	592	614	603	639
met PVC opstand 16/00 (renovatie) (RWA-maat C = dagmaat B)	597	458	482	475	499
met metalen opstand M30 (RWA-maat C = dagmaat B)	527	478	493	486	505

2. een motor met gasveer en smeltlood (positieve veiligheid) CE of standaard

Skymax® opengaand RWA systeem (zonder centrale) bestaande uit: -console met motor en gasdrukveer -positieve veiligheid	895	610
--	-----	-----

optioneel

3. Spoilers type 400 (4x) voor een betere aërodynamische coëfficiënt met bevestigingsset	276	
4. Skylux® koepels	prijzen zie pag.4 t.e.m. 13	
5. Centrale en toebehoren	prijzen zie p.43	

Waarom kiezen voor de Skymax® CE?

Skymax® CE voldoet aan de EN 12101-2 en aan de bijkomende voorwaarden van de NBN S21.208-3. Iedere rookkoepel in een trappenhuis moet aan deze normen voldoen, zoals bekrachtigd in het KB (22/04/08). Deze Skymax® CE is te verkrijgen in een dagmaat 100 x 100 cm.

Waarom kiezen voor de standaard Skymax®?

De standaard Skymax® is een versie met andere performanties. De Skymax® is te verkrijgen in 4 verschillende afmetingen en is niet CE-gekeurd.

Bijkomende eisen volgens NBN S21.208-3 : positieve veiligheid

Elke Skymax® is voorzien van een positieve veiligheid. Bij een temperatuur van 70°C opent de koepel automatisch d.m.v. een gasveer.

Technische waarden:

Skymax® CE

● motor met ingebouwde einde-koersschakeling:

24 V DC - 3 A
2500 N - 600 mm
lengte motor: 1066 mm (komt 750 mm uit onder de opstand 30 cm)

CE -waarden volgens EN 12.101-2

met certificaat 0402-CPD-SC0381-09

Aa ±0,6 m² (met spoilers)
WL 1500 N/m²
SL 250 N/m²
Re 1000 / 10.000
B 300
T (-15°C)

Euroclasse E

Skymax® standaard

● motor met externe eindekoersschakeling:

24 V DC - 0,8 A
1000 N - 600 mm
lengte motor: 888 mm (komt 550 mm uit onder de opstand 30 cm)



EN 12.101-2


NBN S21.208-3

Skymax® is steeds als een compleet voorgemonteerd geheel te bestellen. De onderdelen worden niet los geleverd.



CENTRALES SKYCOM & SKYLUX 160° C€



CENTRALE SKYCOM EN TOEBEHOREN			PRIJS
	Skycom centrale voor 2 motoren Skymax, LM of RM (8 Amp.) (art 22994)		599,00
	Skycom.EFS uitbreidingscentrale fail safe (8 Amp) voor 2 motoren Skymax, LM of RM met temperatuursvoeler en regenafschermkap voor Skycom.EFS centrale (art.26152) (art.26153) (art 28124)		373,00
	Optische rookdetector + sokkel voor Skycom (art.22995) + (art.22996)		72,70
	Temperatuurdetector + sokkel voor Skycom (art.23190) + (art.22996)		72,70
	Branddrukknop + opbouwdoos (art.22997) + (art.23002)		37,00
	Prioritaire rode sleutelschakelaar (max. 1 per centrale) (art.22998)		101,90
	Schakelaar voor ventilatie Type opbouw dubbelpolig (art 26924)		38,60
	Type inbouw dubbelpolig (art 26923)		41,00
	Regendetector + interface voor Skycom centrale (art.19978)		394,80
	Winddetector + interface voor Skycom centrale (art.19976)		398,30
	Wind- en regendetector + interface voor Skycom centrale (art.19979)		545,30

Waarom kiezen voor een sturingscentrale ?

Een sturingscentrale is noodzakelijk voor de bediening van het elektrisch rookafvoersysteem. De centrale verzekert de werking van de rookkoepel gedurende 72 uren na stroomuitval d.m.v. noodbatterijen.

Skylux® stelt 2 types centrales voor:

- centrale Skycom (8A) met uitbreidingscentrale(s) Skycom.EFS (8A) en optionele temperatuursvoeler (principe van positieve veiligheid)
- centrale Skylux® 160°C€ (24 of 32 A) op 24V of 48V

Centrale Skycom

Deze basiscentrale heeft een geïntegreerde bediening en een afgerond design.

De max. uitgangsstroom bedraagt 8A.

Centrale Skycom.EFS

Deze uitbreidingscentrale wordt toegepast in combinatie met de Skycom centrale. Elke Skycom EFS (8A) kan voorzien worden van een thermische voeler in geval de positieve veiligheid (fail safe) vereist is (NBN S21-208.1/3).

Centrale Skylux® 160 CE

Deze centrale is enkel geschikt voor rookkoepels Skylux® 160°C€ en kan meerdere koepels tegelijk sturen. De uitgangsstroom bedraagt max 24 A of max 32 A en kan op 24V of 48V verkregen worden.


Bij de keuze van de centrale moet steeds rekening gehouden worden met het aantal motoren, het totale stroomverbruik, de kabellengtes en kabelsecties.



Centrale Skylux® 160° CE 24V



Centrale Skylux® 160° CE 48V

CENTRALES SKYLUX 160° CE EN TOEBEHOREN			PRIJS
	Skylux 160°C€ centrale 24-24 voor max 6 motoren LM of RM 24V (24 Amp.) (art 25770)		982
	Skylux 160°C€ centrale 24-32 voor max 8 motoren LM of RM 24V (32 Amp.) (art 25771)		1195
	Skylux 160°C€ centrale 48-24 voor max 12 motoren LM of RM 48V (24 Amp.) (art 28527)	NIEUW	1255
	Skylux 160°C€ centrale 48-32 voor max 16 motoren LM of RM 48V (32 Amp.) (art 28528)	NIEUW	1545
	Branddrukknop opbouw voor Skylux 160°C€ centrale (art 25772)		170
	Rookdetector voor Skylux 160°C€ centrale (art 25775)		224
	Temperatuurdetector voor Skylux 160°C€ centrale (art 25776)		224
	Ventilatieknop opbouw voor Skylux 160°C€ centrale (art 25773)		77
	Wind- en regendetector voor Skylux 160°C€ centrale (art 25774)		768


TOEBEHOREN

Inhoud.....	pag. 44
LED-verlichting.....	pag. 45
Insectengaas.....	pag. 46
Zonwering.....	pag. 47

LED-VERLICHTING

Een verlichtingskit bestaat uit :

- 1 doorlopende soepele LED- strook
- 4 PVC hulpprofielen met dubbelzijdig klevende tape
- 1 transformator 230/12V DC



Waarom kiezen voor Skylux® EcoLED verlichting ?

Overdag schijnt natuurlijk daglicht via uw Skylux® lichtkoepel. Nu kan u ook 's avonds genieten van Skylux® verlichting dankzij de zuinige EcoLED verlichting die u in de dakopening of opstand plaatst.

Laag energieverbruik en lange levensduur

Dankzij het minimale energieverbruik van slechts 3,6 W/m blijft u altijd ecologisch bewust. De verlichting werkt met een 12 Volt DC transformator. EcoLED verlichting is zeer duurzaam en heeft een gemiddelde levensduur van 50.000 uren.

Aangenaam licht

U creëert direct of indirect licht naargelang de positionering van de lichtstrook. De EcoLED verlichting heeft een warmwitte tint.

Eenvoudige plaatsing

De Skylux® EcoLED verlichting wordt geleverd in kit: een soepele LED strook, een zelfklevend pvc hulp-profiel en een transformator. De verlichting kan eenvoudig aangebracht worden aan de onderzijde van alle bestaande of nieuwe opstanden door middel van een pvc-hulpprofiel.

Attesten


De Skylux® LED verlichting is CE gekeurd volgens EN 55015 en EN 61547.


The diagram illustrates the installation of two lighting fixtures. Dimension B represents the distance between the mounting points of the fixtures. Dimension C represents the distance between the light sources. The text 'C PVC 16/20' is written below the dimension line, indicating the material and size of the fixture.

	AFMETING B	AFMETING C	ART. NR.	PRIJS
	40 x 40	60 x 60	26410	159
	50 x 50	70 x 70	26411	159
	60 x 60	80 x 80	26412	159
	70 x 70	90 x 90	26413	181
	80 x 80	100 x 100	26414	181
	90 x 90	110 x 110	26415	203
	100 x 100	120 x 120	26416	203
	120 x 120	140 x 140	26417	271
	130 x 130	150 x 150	28148	271
	40 x 70	60 x 90	26418	159
	70 x 100	90 x 120	26419	203
	80 x 130	100 x 150	26420	259
	100 x 130	120 x 150	28769	271
	100 x 200	120 x 220	26421	293

Andere afmetingen op aanvraag.

De transformator 230/12V DC (art 26404) 30 W IP 66 kan apart verkregen worden : € 20 /st.





INSECTENGAAS

Waarom kiezen voor een Skylux® insectengaas?

Dankzij het insectengaas verlucht u een ruimte door de koepel in openstaande stand te plaatsen, zonder dat insecten kunnen binnendringen.

Het insectengaas, dat onder de vorm van een harmonicavormig gaas in het koepelraam verwerkt wordt, is niet zichtbaar als de koepel gesloten is.

Uitvoering

- Een rol eenzijdig klevende haakband (type Velcro) wordt op drie zijden van de bovenflens van de koepelopstand gekleefd. De scharnierzijde van de opstand blijft vrij.
- Aan de onderzijde van het pvc-koepelraam wordt eveneens eenzijdig klevende haakband vastgemaakt.
- Het insectengaas zelf is voorzien van een haakband, zodat deze snel vastgemaakt of weggenomen wordt voor reinigingsbeurt, daktoegang, enz...
- Een duidelijke montagehandleiding en verpakking met daarop type en afmeting.

Opmerking

Gebruik het insectengaas enkel in combinatie met het pvc-raam.

	B DAGMAAT	SCHARNIEREN KORTE ZIJDE		SCHARNIEREN LANGE ZIJDE	
		ART.NR.	PRIJS	ART.NR.	PRIJS
	30 x 30	24477	100		
	40 x 40	• 19530	100		
	50 x 50	• 21324	100		
	55 x 55	21750	100		
	60 x 60	• 19531	100		
	70 x 70	• 19532	108		
	75 x 75	• 21132	114		
	80 x 80	• 19533	119		
	90 x 90	• 19534	131		
	100 x 100	• 19535	143		
	105 x 105	21761	148		
	110 x 110	• 21133	153		
	120 x 120	21682	165		
	130 x 130	• 21697	175		
	140 x 140	• 21191	186		
	150 x 150	22524	200		
	160 x 160	22431	210		
	180 x 180	23608	231		
	200 x 200	23140	238		
	30 x 80	22916	104		
	30 x 130	21696	141		
	40 x 70	• 21610	100		
	40 x 100	21748	119		
	40 x 130	23436	143		
	40 x 160	23274	167		
	50 x 70	23351	106		
	50 x 80	21749	108		
	50 x 100	24617	124		
	60 x 90	21303	119		
	60 x 120	21751	143		
	60 x 150	24533	154		
	70 x 100	• 19536	131		
	70 x 130	25726	153		
	70 x 160	26756	143		
	75 x 125	21752	153		
	75 x 165	24271	186		
	75 x 175			21754	153
	75 x 225			24590	165
	80 x 110	21131	143		
	80 x 130	21756	159		
	80 x 140	22418	165		
	80 x 180			21758	159
	80 x 230			22531	175
	80 x 280			23188	193
	90 x 120	22458	153		
	90 x 150	23994	171		
	100 x 130	19537	165		
	100 x 150			30063	163
	100 x 160			• 21759	165
	100 x 200			• 21760	182
	100 x 220			25797	186
	100 x 250			26056	200
	100 x 280			24278	201
	110 x 170			24094	171
	130 x 160			23771	185
	130 x 230			22482	216
	130 x 250			25887	224
	160 x 230			27503	236
	160 x 280			23670	256

Opgelet! Hou rekening met dagmaat B om de juiste maat te kiezen.

• UIT VOORRAAD LEVERBAAR.
CONTACTEER ONS VOOR NIET-
STANDAARD AFMETINGEN.

ZONWERING

A. BINNENZONWERING

Opgelet! Voor keuze van de juiste maat dient u met de maat E rekening te houden.




Montage in de dagmaat

OF:

Montage in de dakopening

OF:

Montage onder de dakopening



AFMETING E	ART. NR.	PRIJS
40 x 40	7945	146
50 x 50	7947	146
60 x 60	7948	158
70 x 70	7949	168
75 x 75	7950	179
80 x 80	7951	179
90 x 90	7952	207
100 x 100	7953	227
105 x 105	24015	248
110 x 110	7954	248
120 x 120	7955	271
125 x 125	24016	296
130 x 130	7956	296
150 x 150	7957	352
160 x 160	30077	381

BEDIENINGSSTANG		
AFMETING	ART.NR.	PRIJS
1,00 m	30078	42
1,50 m	7972	54
2,00 m	7973	66

AFMETING E	ART. NR.	PRIJS
40 x 70	7958	152
60 x 90	7959	168
70 x 100	7960	185
75 x 125	7961	213
75 x 175	7962	242
80 x 130	7963	213
90 x 120	7964	230
100 x 130	7965	251
100 x 160	7966	276
100 x 200	7967	307
110 x 140	23957	275
110 x 170	24445	303
120 x 180	23972	331
120 x 240	8717	296
130 x 160	7968	330
130 x 200	7969	374
130 x 230	7970	407
160 x 200	7971	440



Waarom kiezen voor een binnenzonwering?

De binnenzonwering kan gemonteerd worden in de dagopening van de koepel, in de dakopening of onder de dakopening. De binnenzonwering wordt van binnen manueel bediend.

Gemetalliseerd gordijndoek

- De binnenzonwering bestaat uit:
- een lichtdoorlatend gemetalliseerd plissé gordijndoek
- witgelakte aluminiumprofielen met een spanmechanisme
- een montageset
- een montagehandleiding en verpakking met daarop type en afmeting

Reflecterende coating

- De zonwering is voorzien van een reflecterende coating aan de zonzijde om maximaal de warmte en felle zon tegen te houden. De binnenzijde of zichtzijde is neutraal van kleur en kan in elk type interieur geïntegreerd worden.
- Een minimale plooidiepte voorkomt een belemmering in de dagmaat.
- Voorzie de zonwering onder de dakopening als de koepel van een spindel is voorzien.
- Het spanmechanisme maakt dat het gordijn ook gedeeltelijk kan geopend worden. De geleidingskabels zorgen ervoor dat het gordijn niet doorhangt.
- Alle montageonderdelen en schroeven zijn meegeleverd.
- Een bedieningsstang dient supplementair besteld te worden.

B. BUITENZONWERING (tot uitputting voorraad)

B DAGMAAT	ART. NR.	PRIJS
40 x 40	21711	154
50 x 50	21713	154
60 x 60	21714	154
70 x 70	21716	154
75 x 75	21718	159
80 x 80	21721	174
90 x 90	21723	182
100 x 100	21725	205
105 x 105	23749	225
110 x 110	21729	243
120 x 120	21730	282
130 x 130	21731	327
140 x 140	23971	359
150 x 150	21732	396


B DAGMAAT	ART. NR.	PRIJS
40 x 70	21712	164
40 x 100	21741	164
60 x 90	21715	164
75 x 125	21719	257
75 x 175	27540	352
80 x 110	21743	243
80 x 130	21722	281
80 x 180	21740	378
90 x 120	21724	245
100 x 130	21726	290
100 x 160	21727	349

Waarom kiezen voor een buitenzonwering?

De zon en hitte worden buiten gehouden. Ook contactgeluiden bij felle regen en hagel worden sterk getemperd. De buitenzonwering is gemakkelijk monter- en demonteerbaar.

Comfortabel screendoek


- Deze zonwering is gemaakt uit lichtdoorlatend geel gecoat screendoek.
- Het doek wordt opgespannen op een frame van glasvezelversterkte baleinen en zo op de koepel vastgehaakt. Dankzij het screendoek dat hier gebruikt wordt, is het lichtverlies beperkt en krijg je toch het comfort van uw Skylux® lichtkoepel.
- Een duidelijke montagehandleiding en verpakking met daarop type en afmeting.



- UIT VOORRAAD LEVERBAAR. CONTACTEER ONS VOOR NIET-STANDAARD AFMETINGEN.

Opgelet! Voor keuze van de juiste maat dient u met de dagmaat B rekening te houden.

MONTAGE EN ONDERHOUD



Skylux® koepeldop

DE SKYLUX®-KOEPELDOP

De Skylux®-koepeldop geeft een herkenbare “look” aan de Skylux®-koepel. Deze vernuftige dop biedt enorme voordelen op het vlak van montage en verhoogt de veiligheid voor elk type lichtkoepel aanzienlijk.

De bout is opgebouwd uit slagvaste kunststof en garandeert een waterdichte en blijvende afdichting door de grippunten en de aandrukkring. Zowel bij de **acrylaatkoepels (Fig. 1)** als bij de **polycarbonaatkoepels (Fig. 2)** is de koepeldop zo ontworpen dat u die ofwel in een “regendichte” stand kunt plaatsen ofwel “definitief” kan vastklikken voor nog meer inbraakveiligheid. Een pantserkoepel is trouwens altijd voorzien van het one-way schroefstelsel met metalen afdekkapje. Hierdoor wordt het heel moeilijk om via de koepel een gebouw binnen te dringen.

Tijdens het assembleren van de Skylux®-lichtkoepel worden de schalen door middel van een polyacetaalbout en -moer met elkaar verbonden. Deze kunststof maakt de bout en moer extra slagvast en vorstbestendig. De koepeldoppen en de schroeven zitten verpakt in de kartonnen hoekbeschermers en raken zo niet verloren of vergeten tijdens stockage en transport.

Na het vastschroeven kan u de koepeldop op 2 manieren aanbrengen. Voor een gewone **waterdichte afsluiting (Fig. 3)** volstaat een kwartdraai om, tijdens het duwen, de dop vast te klikken. Wenst u evenwel een **anti-inbraak afsluiting (Fig. 4)**, druk dan meteen hard op de dop tot u de “click” hoort. De koepeldop kan nu niet meer verwijderd worden.

SKYLUX®-BEVESTIGINGEN

In de hoekbescherming van de Skylux®-lichtkoepel vindt u naast de koepeldoppen, ook de vereiste inox-bevestigingen, die in de prijs begrepen zijn en als volgt worden meegeleverd :

UW BESTELLING	ACRYLAATKOEPEL MET GELE DOPPEN (standaardversie)	POLYCARBONAATKOEPEL MET RODE DOPPEN (pantserkoepel)
Koepel + opstand PVC / polyester / metaal + PVC raam	Universele zelfborende schroeven in inox (voorboren in metaalopstand)	Universele zelfborende one-way schroeven in inox met metaal- kapje (voorboren in metaalopstand)
Koepel + aluraam	Bouten en moeren in inox (M6 x 40)	One-way bouten (M6 x 40) + zelfborgende moer met metaal- kapje.
Koepel als snelmontage	Volledig voorgemonteerd	Volledig voorgemonteerd

ONDERHOUD & RENOVATIE

Acrylaat is zelfreinigend en vraagt weinig onderhoud. Let wel op met detergenten en oplosmiddelen. Deze kunnen de koepel aantasten. Wij raden u de Skylux®-reiniger aan voor het onderhoud van uw lichtkoepel en de pvc-reiniger voor uw pvc-ramen en -opstanden.

ONDERHOUDSPRODUCTEN		PRIJS
Kunststofreiniger (500 ml) voor lichtkoepels	(art 4750)	15,20
PVC-cleaner (500 ml) voor PVC opstanden en ramen (mag NIET gebruikt worden om koepels te reinigen)	(art 18995)	19,00

RENOVATIEPLUG		PRIJS
renovatieplug (/stuk) uit verzinkt metaal te gebruiken bij oude schroefgaten of slechte ondergrond van de schroefbasis	(art 27018)	1,50

Nog vragen? Contacteer ons of raadpleeg de Skylux®-montagehandleiding in de verpakking. U kan ook de gratis montage-DVD aanvragen of de Skylux®-film bekijken op onze website: www.agplastics.com.

Fig. 1
Voor acrylaat koepels: gele
klipdop (standaardversie)




Fig. 2
Voor polycarbonaat koepels:
rode klipdop




Fig. 3
Waterdicht










Fig. 4
Anti-inbraak



ONDERDELEN



OMSCHRIJVING	ART. NUMMER	PRIJS	
Montagesysteem koepels (nieuw)			
Klipdopje geel rood	21937 21939	0,24 0,24	
Montagemoer zwart	21938	0,29	
Montagebout grijs 14 mm (EW)	23446	0,27	
Montagebout zwart 17 mm (DW)	21935	0,27	
Montagebout grijs 20 mm (3W)	23447	0,29	
Montagebout zwart 23 mm (3W PC)	21936	0,29	
Montagebout grijs 26 mm (EP10)	24474	0,29	
Montagebout zwart 35 mm (4W & EP16)	28251	0,30	
Rubberdichting EPDM	17494	0,12	
Anti-diefstal clips in gebichromateerd staal	22422	0,58	
Montagesysteem koepels (oud)			
Schroefkapje geel rood	5087 9239	0,22 0,22	
Montagemoer zwart	5092	0,28	
Montagebout zwart 18 mm met randje	5093	0,28	
Montagebout zwart 23 mm met randje	5094	0,28	
Rubberdichting EPDM	17494	0,12	
Anti-diefstal clips in gebichromateerd staal	5096	0,51	
Dichtingsbanden			
Dubbelzijdigklevende band 15 x 2 mm tussen koepelschalen. rol 33 m (wit)	5105	0,87 /m	
Dubbelzijdigklevende band 35 x 2 mm tussen koepelschalen. rol 33 m (wit)	21984	1,90 /m	
Dubbelzijdigklevende band 35 x 3,2 mm tussen koepelschalen. rol 33 m (wit)	30124	2,10 /m	
Enkelzijdigklevende band 15 x 6 mm onder koepel. rol 10 m (wit)	17784	0,67 /m	
Enkelzijdigklevende band 30 x 6 mm onder koepel. rol 10 m (wit)	26762	1,18 /m	
Enkelzijdigklevende band 12 x 4 mm (aluramen) Rollen van 20 m (grijs)	5109	0,28 /m	
Schroeven en bouten			
Universele schroef 5,0 x 62 INOX	21857	0,45	
Universele oneway schroef 5,0 x 62 INOX	21858	0,45	
HILO PVC-schroef 42 mm (voor snelmontage)	5114	0,25	
HILO PVC-schroef 25 mm (voor vastzetten bovenscharnier)	5115	0,34	
One-way houtschroef M5 x 50	5116	0,39	
Skymax en Skycom			
Smeltlood 91°C plat (Skymax)	17681	14,70	
Batterij voor detectiecentrale (steeds per set van 2 aankopen)	5394	41,60	

STANDAARD UITVOERINGEN

STANDAARD SCHALENCOMBINATIES

	Acrylaatkoepel	Polycarbonaatkoepel	Heatstopkoepel
Enkelwandig (EW)	H of O	A	T
Dubbelwandig (DW)	HH	AH of AA	TH
	OO	AO of AD	TO
Driewandig (3 W)	HHH	AHH	THH
	OHO	AOO	TOO
Vierwandig (4 W)	HHHA	AHHA	THHA
	HHOA	AHOA	THOA
EP 10 -koepel (6W) *	HEO	AEO	-
EP 16 -koepel (9W) *	HUOA	AUOA	-

Voor niet-standaard schalencombinaties geldt een prijs toeslag van 25 % en een levertermijn op aanvraag.

* EP- Lichtkoepels zijn enkel te verkrijgen met opale binnenwand.

TECHNISCHE GEGEVENS

LICHTTRANSMISSIE EN G-WAARDE

Materiaal			Lichttransmissie (EN ISO 13.468)	g-waarde **
Acrylaat koepel	EW	Helder (H)	90%	87%
		Opaal (O)	83%	76%
	DW	Helder (H/H)	81%	75%
		Opaal (O/O)	69%	58%
	3 W	Helder (H/H/H)	73%	65%
		Opaal (O/H/O)	62%	51%
	4 W	Helder (H/H/H/A)	64%	54%
		Opaal (H/H/O/A)	59%	48%
	Polycarbonaat koepel	EW Helder (A)	88%	83%
		DW Helder (A/H)	79%	72%
		Helder (A/A)	77%	69%
		Opaal (A/O)	73%	63%
		Opaal (A/D)	51%	50%
		3 W Helder (A/H/H)	71%	63%
		Opaal (A/O/O)	61%	48%
		4 W Helder (A/H/H/A)	64%	52%
		Helder (A/H/O/A)	59%	46%
Heatstop Polycarbonaat koepel	EW	Heatstop Helder (T)	55%	61%
	DW	Helder (T/H)	50%	53%
		Opaal (T/O)	46%	47%
	3 W	Helder (T/H/H)	45%	46%
		Opaal (T/O/O)	38%	36%
	4 W	Helder (T/H/H/A)	39%	38%
		Helder (T/H/O/A)	36%	34%
	EP 10 koepel PMMA	6 W Opaal (H/E/O)	51%	43%
EP 10 koepel PC	6 W	Opaal (A/E/O)	50%	41%
EP 16 koepel PMMA	9 W	Opaal (H/U/O/A)	39%	33%
EP 16 koepel PC	9 W	Opaal (A/U/O/A)	39%	32%

** g-waarde : totale doorgang van de zonne-energie

H : helder acrylaat

O : opaal acrylaat

A : helder polycarbonaat

D : Opaal polycarbonaat

T : helder polycarbonaat Heatstop

E : 4-wandige heldere SPC plaat 10 mm

U : 6-wandige heldere SPC plaat 16 mm

TECHNISCHE GEGEVENS

U-WAARDE EN AKOESTISCH DEMPINGSGETAL

Koepel		Ut (W/m²K)		Ug (W/m²K)		Rw (dB)
		Koepel + opstand 35/30	Koepel + Skylux Window + opstand 35/30	Koepel	Koepel + Skylux Window	
Enkelwandig	EW	2,48*	0,93*	5,36*	0,95*	-
Dubbelwandig	DW	1,53*	0,89*	2,68*	0,82*	20
Heatstop dubbel	DW	1,53*	0,89*	2,68*	0,82*	20
Driewandig	3 W	1,18*	0,86*	1,70**	0,72*	22
Vierwandig	4 W	1,06*	0,84*	1,37*	0,64*	23
EP 10-koepel	6 W	1,01*	0,83*	1,23*	0,62*	21
EP 16-koepel	9 W	0,89*	0,81*	0,90*	0,56*	22

Opstanden	Uf (W/m²K)
PVC 16/20	2,2*
PVC 16/00	1,0**
PVC 30/20	1,0**
PVC 35/30	0,89*
Polyester H15	2,05*
Polyester D15 - D30 - D50	1,29*
Metaal M15-M20-M25-M30-M40-M50 (geïsoleerd)	1,0*
Metaal M15-M20-M25-M30-M40-M50 (niet geïsoleerd)	> 100* (ronde opstanden zijn niet geïsoleerd)

Ug : U (glass)-waarde of isolatiewaarde van de Skylux lichtkoepel volgens EN ISO 6946* of EN ISO 12567-2**

Uf : U(frame)-waarde of isolatiewaarde van de opstand volgens EN ISO 6946* of EN ISO 12567-2**

Ut : U(totaal)-waarde of gemiddelde isolatiewaarde van koepel met opstand PVC 35/30 voor dagmaat (B) 100 x 100 cm

Deze waarde is indicatief en verbetert na aanbrengen van isolatie en dakdichtingsmembraan (zie onderstaand praktijkvoorbeeld)


Rw : Akoestisch dempingsgetal (dB) EN ISO 140-3 (rapport P902622-B)

Voor elke combinatie (koepel-raam-opstand) kan de U-waarde berekend worden op agplastics.com.

Praktijkvoorbeeld :

Voor een bestaande dubbelwandige koepel met polyester opstand H15 en 40 mm isolatie bedraagt de isolatiewaarde Ut : 2,38 W/m²K.

Na renovatie met PVC opstand 35/30, Skylux koepel EP16 + isolatie 120 mm PU en roofing bedraagt de isolatiewaarde : **Ut = 0,51 W/m²K.**





DEALER

info@agplastics.com
www.agplastics.com

AG.Plastics steunt:
A.L.S.-liga • Make a Wish • Koning Boudewijnstichting • Special Olympics • Rode Kruis • Kom op tegen Kanker • Education Trust

© COPYRIGHT AG.PLASTICS 2012 all rights reserved